

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-tnaca-kd1012-p-61081.html>



TARCZA TNĄCA KD1012

Cena brutto	7,54 zł
Cena netto	6,13 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1012
Kod producenta	KD1012
Kod EAN	5901638113122
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza tnąca widiowa Kraft&Dele KD1012 — 180 mm, 20 zębów, do drewna

KD1012 to metalowa tarcza widiowa przeznaczona do cięcia drewna, współpracująca z pilami tarczowymi o odpowiednim wrzecionie. Średnica 180 mm i liczba 20 zębów określają zakres zastosowań — tarcza sprawdza się przy poprzecznym i wzdłużnym cięciu elementów drewnianych w warsztacie stolarskim oraz podczas prac remontowych i montażowych.

Średnica 180 mm
Liczba zębów 20T
Przeznaczenie Drewno
Materiał Metal (widia)

Charakterystyka techniczna

Średnica 180 mm
Tarcze o średnicy 180 mm pasują do kompaktowych pił tarczowych ręcznych i stołowych. Format ten pozwala na cięcie desek, listew i płyt drewnopochodnych o typowych przekrojach spotykanych w pracach stolarskich i remontowych. Przed zakupem należy sprawdzić, czy piła obsługuje tę średnicę oraz jaki jest rozmiar otworu montażowego.

20 zębów — cięcie zgrubne i szybkie

Mniejsza liczba zębów (20T) oznacza większy rozstaw między nimi, co przekłada się na szybsze odprowadzanie wiórów i wyższe tempo cięcia. Tarcze o tej konfiguracji stosuje się głównie do cięć wzdłużnych oraz tam, gdzie priorytetem jest wydajność, a nie gładkość powierzchni. Nie jest to tarcza do cięć wykończeniowych wymagających bardzo gładkiej krawędzi.

Ostrza widiowe (HM/TCT)

Nakładki widiowe na zębach cechują się wyższą twardością niż stal węglowa, co wydłuża żywotność krawędzi tnącej przy regularnej pracy z drewnem i materiałami drewnopochodnymi. Widia (węglik spiekany) utrzymuje ostrość przez dłuższy czas niż klasyczna stal, jednak wymaga zachowania odpowiednich prędkości obrotowych zgodnych z danymi piły.

Przeznaczenie: drewno

Tarcza jest zoptymalizowana do cięcia drewna litego, desek, belek, płyt OSB, sklejki i MDF. Geometria zębów i kąt natarcia dobrane są pod właściwości mechaniczne drewna. Stosowanie tarczy do materiałów innych niż drewno (metale, ceramika, beton) jest niedopuszczalne i grozi uszkodzeniem narzędzia lub wypadkiem.

Jak sprawdzić kompatybilność z piłą?

Przed montażem należy zweryfikować trzy parametry: średnicę zewnętrzną tarczy (180 mm), średnicę otworu montażowego (podaną w instrukcji piły) oraz maksymalną prędkość obrotową. Wartość obrotów piły nie może przekraczać dopuszczalnego limitu tarczy. Dane te znajdują się w dokumentacji technicznej urządzenia lub na tabliczce znamionowej piły.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1012
Producent	Kraft&Dele
Średnica zewnętrzna	180 mm
Liczba zębów	20
Typ ostrzy	Widiowe (węglik spiekany)
Materiał korpusu	Metal
Przeznaczenie	Drewno

Typowe zastosowania

-
- Cięcie desek i listew drewnianych w warsztacie stolarskim
 - Przycinanie elementów konstrukcyjnych podczas prac remontowych
 - Cięcie płyt OSB i sklejki przy budowie mebli i zabudów
 - Obróbka MDF podczas prac wykończeniowych i montażowych
 - Cięcie belek i krawędziaków o typowych przekrojach budowlanych
 - Prace stolarskie w garażu i piwnicy przy produkcji drobnych elementów drewnianych