



## TARCZA TNĄCA KD1023 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>5,85 zł</b>
Cena netto	<b>4,76 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD1023</b>
Kod producenta	<b>KD1023</b>
Kod EAN	<b>5901638113238</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Tarcza tnąca widiowa do drewna 200 mm / 32 mm — Kraft&Dele KD1023

Tarcza pilarska z ostrzami z węgla spiekanego (widia) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego, twardego, płyt wiórowych, stolarskich oraz lignofolu warstwowego. Średnica 200 mm i 36 zębów zapewniają równowagę między prędkością cięcia a jakością powierzchni.

Średnica zewnętrzna 200 mm

Otwór montażowy 32 mm

Liczba zębów 36T

Max. prędkość 7500 rpm

### Charakterystyka techniczna

#### Ostrza z węgla spiekanego (widia)

Zęby tnące są hartowane i zakończone płytkami z węgla spiekanego. Materiał ten charakteryzuje się znacznie wyższą twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu ze zwykłą stalą, co przekłada się na dłuższą żywotność tarczy i utrzymanie ostrości przez większą liczbę cięć.

### Stal odporna na nagrzewanie

Korpus tarczy wykonany jest ze stali o podwyższonej odporności na odkształcenia termiczne. Podczas intensywnej pracy tarcza nagrzewa się od tarcia — materiał korpusu minimalizuje ryzyko deformacji geometrii, co wpływa na prostoliniowość cięcia.

### 36 zębów — cięcie precyzyjne

Liczba zębów determinuje charakter cięcia. Tarcze z mniejszą liczbą zębów (np. 20-24T) pracują szybciej, ale pozostawiają chropowatą krawędź. 36 zębów to wariant pośredni — odpowiedni do ogólnych prac stolarskich, gdzie liczy się zarówno wydajność, jak i jakość powierzchni po cięciu.

### Redukcje montażowe w zestawie

Otwór montażowy tarczy wynosi 32 mm. Dołączone redukcje umożliwiają montaż na wrzecionach o mniejszej średnicy, co rozszerza kompatybilność z różnymi modelami pił tarczowych i stołowych. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wrzeciona używanej piły.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1023
Typ	Widiowa (węgiel spiekany)
Średnica zewnętrzna	200 mm
Średnica otworu montażowego	32 mm
Liczba zębów	36T
Maksymalna prędkość obrotowa	7500 rpm
Waga	1,2 kg
Zawartość zestawu	Tarcza widiowa, redukcje montażowe, opakowanie

## Zastosowanie

- Cięcie drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
- Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
- Cięcie płyt wiórowych i MDF
- Cięcie płyt stolarskich i sklejki
- Cięcie lignofolu warstwowego
- Poprzeczne i wzdłużne cięcia elementów konstrukcyjnych
- Prace stolarskie i ciesielskie wymagające powtarzalnych cięć

---

### **Kompatybilność z piłą — jak sprawdzić**

Tarcza o średnicy 200 mm i otworze 32 mm jest przeznaczona do pił tarczowych i pilarek stołowych obsługujących tę średnicę. Przed montażem należy zweryfikować: (1) maksymalną średnicę tarczy dopuszczoną przez producenta piły, (2) średnicę wrzeciona — jeśli wynosi mniej niż 32 mm, należy użyć dołączonej redukcji, (3) maksymalną prędkość obrotową wrzeciona, która nie powinna przekraczać 7500 rpm.