



## TARCZA TNĄCA KD1026

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 4,81 zł                                 |
| Cena netto       | 3,91 zł                                 |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD1026                                  |
| Kod producenta   | KD1026                                  |
| Kod EAN          | 5901638113269                           |
| Producent        | KRAFT&DELE                              |

### Opis produktu

#### Tarcza tnąca widiowa do drewna 210 mm — Kraft&Dele KD1026

Tarcza pilarska z ostrzami z węgliką spiekanego (widia) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego, twardego, płyt wiórowych, lignofolu oraz materiałów stolarskich. Średnica 210 mm i 30 zębów pozwalają uzyskać gładkie, precyzyjne cięcia przy ograniczonym szarpaniu materiału.

|                                  |
|----------------------------------|
| Średnica zewnętrzna 210 mm       |
| Liczba zębów 30T                 |
| Otwór montażowy 32 mm + redukcje |
| Max. prędkość 7500 rpm           |

### Charakterystyka produktu

**Ostrza z węgliką spiekanego (widia)**

Zęby tnące są hartowane i zakończone płytką z węgliką spiekanego. Materiał ten charakteryzuje się znacznie wyższą twardością i odpornością na ścieranie niż zwykła stal, co przekłada się na dłuższą żywotność tarczy w porównaniu z ostrzami ze stali węglowej.

### Stal odporna na nagrzewanie

Korpus tarczy wykonano ze stali o podwyższonej odporności na odkształcenia termiczne. Podczas intensywnego cięcia tarcza zachowuje geometrię, co ogranicza ryzyko odchylenia linii cięcia i drgań narzędzia.

### 30 zębów — jakość powierzchni cięcia

Większa liczba drobniejszych zębów oznacza mniejszy posuw na ząb przy tej samej prędkości obrotowej. Efektem jest gładszy przekrój i mniejsze ryzyko wyrywania włókien drewna, szczególnie istotne przy obróbce płyt wiórowych i lignofolu.

### Redukcje w zestawie — szeroka kompatybilność

Otwór montażowy 32 mm z dołączonymi redukcjami umożliwia montaż tarczy na piłach stołowych i ukośnicach z różnymi średnicami wrzeciona. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wrzeciona używanej piły oraz dopuszczalną średnicę tarczy podaną przez producenta narzędzia.

## Specyfikacja techniczna

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Marka                        | Kraft&Dele                |
| Model                        | KD1026                    |
| Typ ostrzy                   | Widiowa (węgiel spiekany) |
| Średnica zewnętrzna          | 210 mm                    |
| Średnica otworu montażowego  | 32 mm + redukcje          |
| Liczba zębów                 | 30T                       |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 7500 rpm                  |
| Waga                         | 0,4 kg                    |

## Zastosowanie

- Cięcie wzdłużne i poprzeczne drewna miękkiego (sosna, świerk)
- Obróbka drewna twardego (dąb, buk, jesion)
- Cięcie płyt wiórowych i MDF
- Cięcie lignofolu i płyt warstwowych
- Prace stolarskie i ciesielskie wymagające gładkiej krawędzi cięcia
- Użycie w piłach stołowych i ukośnicach z wrzecionem 32 mm lub mniejszym (z redukcją)

---

## **Jak sprawdzić kompatybilność z piłą**

Przed montażem należy zweryfikować trzy parametry: (1) dopuszczalną średnicę tarczy w instrukcji piły — powinna wynosić co najmniej 210 mm; (2) średnicę wrzeciona — tarcza pasuje bezpośrednio do wrzeciona 32 mm lub przez redukcję do mniejszych; (3) maksymalną prędkość obrotową wrzeciona — nie powinna przekraczać 7500 rpm podanych na tarczy.