



## TARCZA TNAĆA KD1053 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>64,68 zł</b>
Cena netto	<b>52,59 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD1053</b>
Kod producenta	<b>KD1053</b>
Kod EAN	<b>5901638113535</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Tarcza pilarska widiowa do drewna 500 mm / 30T — Kraft&Dele KD1053

Tarcza pilarska z ostrzami z węgla spiekanego (widia) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego i twardego, płyt wiórowych, płyt stolarskich oraz lignofolu warstwowego. Średnica 500 mm predysponuje ją do pracy z pilarkami formatowymi i stołowymi o odpowiednim wrzecionie.

Średnica zewnętrzna 500 mm

Liczba zębów 30T

Otwór montażowy 32 mm

Maks. prędkość 3000 rpm

### Charakterystyka techniczna

#### Ostrza z węgla spiekanego (widia)

Zęby tnące zakończone płytkami z węgla spiekanego (popularnie zwanego widią) charakteryzują się wielokrotnie wyższą odpornością na ścieranie w porównaniu ze stalą narzędziową. Przekłada się to na dłuższy czas pracy między ostrzeniami i utrzymanie geometrii cięcia przez dłuższy okres użytkowania.

### Korpus ze stali odpornej na nagrzewanie

Tarcza wykonana ze stali o podwyższonej odporności na odkształcenia termiczne. Podczas intensywnego cięcia tarcza nagrzewa się od tarcia — korpus zachowuje płaskość i nie ulega deformacji, co bezpośrednio wpływa na prostoliniowość cięcia i bezpieczeństwo pracy.

### 30 zębów — cięcie szybkie i gładkie

Liczba zębów determinuje charakter cięcia. Tarcza 30T to wariant pośredni: zapewnia wyraźnie gładzsze cięcie niż tarcze 20T lub 24T, a jednocześnie zachowuje wydajność pozwalającą na sprawną obróbkę przekrojów. Mniejsze zęby nie szarpią włókien drewna, ograniczając wykruszanie materiału na krawędzi cięcia.

### Otwór 32 mm z redukcjami

Standardowy otwór montażowy 32 mm pasuje do wrzecion wielu pilarek stołowych i formatowych. W zestawie znajdują się redukcje, umożliwiające montaż na wrzecionach o mniejszej średnicy. Przed zakupem należy sprawdzić maksymalną średnicę tarczy dopuszczoną przez producenta używanej pilarki.

## Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD1053
Typ ostrzy	Widiowa (węgiel spiekany)
Średnica zewnętrzna	500 mm
Średnica otworu montażowego	32 mm
Liczba zębów	30T
Maks. prędkość obrotowa	3000 rpm
Waga	4,2 kg

## Zastosowanie

- Cięcie wzdłużne i poprzeczne drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
- Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion, grab)
- Cięcie płyt wiórowych laminowanych i surowych
- Cięcie płyt stolarskich i MDF
- Cięcie lignofolu warstwowego
- Formatowanie elementów w stolarni i tartaku
- Praca na pilach stołowych i formatownicach przemysłowych

---

### **Kompatybilność — co sprawdzić przed montażem**

Tarcza o średnicy 500 mm wymaga pilarki z osłoną i mocowaniem przystosowanym do tej wielkości. Należy zweryfikować: maksymalną dopuszczalną średnicę tarczy w instrukcji pilarki, średnicę wrzeciona (do 32 mm lub mniejszą przy użyciu redukcji z zestawu) oraz maksymalne dopuszczalne obroty wrzeciona — nie mogą przekraczać 3000 rpm.

### **Zawartość zestawu**

---

- Tarcza pilarska widiowa 500 mm / 30T
- Redukcje montażowe do wrzecion o mniejszej średnicy
- Oryginalne opakowanie kartonowe