

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-tnaca-kd1054-p-63545.html>



TARCZA TNĄCA KD1054

Cena brutto	93,17 zł
Cena netto	75,75 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1054
Kod producenta	KD1054
Kod EAN	5901638113542
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza pilarska widiowa do drewna 500 mm — Kraft&Dele KD1054

Tarcza pilarska z ostrzami z węgliką spiekanego (widiowymi) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego i twardego, płyt wiórowych, stolarskich oraz lignofolu warstwowego. Średnica 500 mm i 36 zębów zapewniają równowagę między prędkością cięcia a jakością powierzchni po cięciu.

Średnica zewnętrzna 500 mm
Otwór montażowy 32 mm
Liczba zębów 36T
Max. prędkość 3000 rpm

Charakterystyka techniczna

Ostrza z węgliką spiekanego (widia)

Zęby wykonane ze spiekanego węgliką wolframu są hartowane i przylutowane do tarczy ze stali narzędziowej. Węglik spiekany charakteryzuje się wielokrotnie wyższą twardością niż stal, co przekłada się na znacznie dłuższą żywotność krawędzi tnącej w porównaniu do tarcz ze stali szybko tnącej.

Stal odporna na nagrzewanie

Korpus tarczy wykonany jest ze stali o podwyższonej odporności na odkształcenia termiczne. Podczas intensywnej pracy tarcza nagrzewa się od tarcia — materiał korpusu ogranicza ryzyko deformacji, które mogłoby wpłynąć na prostoliniowość cięcia.

36 zębów — kompromis między szybkością a jakością

Liczba zębów determinuje charakter cięcia. Tarcze o mniejszej liczbie zębów (np. 20-24T) tną są szybciej, lecz pozostawiają chropowatą krawędź. 36 zębów to wariant uniwersalny — cięcie przebiega sprawnie, a powierzchnia po cięciu jest wystarczająco gładka do większości prac stolarskich bez konieczności dodatkowego szlifowania.

Redukcje do montażu w zestawie

Do tarczy dołączone są dodatkowe redukcje, umożliwiające montaż na wrzecionach o średnicy mniejszej niż 32 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wrzeciona pilarki i upewnić się, że mieści się w zakresie obsługiwanym przez dołączone redukcje.

Jak sprawdzić kompatybilność z pilarką?

Kluczowe parametry to średnica zewnętrzna tarczy (500 mm) oraz średnica otworu montażowego (32 mm lub mniejsza przy użyciu redukcji). Należy również zweryfikować, czy maksymalna prędkość obrotowa pilarki nie przekracza 3000 rpm — eksploatacja tarczy powyżej tego limitu jest niedopuszczalna ze względów bezpieczeństwa. Parametry te są zazwyczaj podane w instrukcji obsługi pilarki lub na tabliczce znamionowej urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1054
Typ ostrzy	Widiowe (węglik spiekany)
Średnica zewnętrzna	500 mm
Średnica otworu montażowego	32 mm
Liczba zębów	36T
Maksymalna prędkość obrotowa	3000 rpm
Waga	4,2 kg

Zastosowanie

-
- Cięcie wzdłużne i poprzeczne drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
 - Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
 - Obróbka płyt wiórowych i MDF
 - Cięcie płyt stolarskich i sklejk
 - Obróbka lignofolu warstwowego
 - Prace stolarskie wymagające powtarzalnych, prostoliniowych cięć
 - Formatowanie materiałów drewnopochodnych w produkcji mebli

Skład zestawu

- Tarcza pilarska widiowa 500 mm (1 szt.)
- Dodatkowe redukcje do montażu
- Oryginalne opakowanie producenta