

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-widiowa-125mm-do-drewna-p-61648.html>



Tarcza widiowa 125mm do drewna

Cena brutto	4,94 zł
Cena netto	4,02 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD937
Kod producenta	KD937
Kod EAN	5901638111999
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza widiowa do drewna 125 mm — Kraft&Dele KD937

Tarcza pilarska z ostrzami z węgliką spiekanego (widia) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego, twardego, płyt wiórowych, stolarskich oraz lignofolu warstwowego. Średnica 125 mm pozwala na montaż w popularnych szlifierkach kątowych i pilarkach tarczowych z odpowiednim wrzecionem.

Średnica zewnętrzna 125 mm
Liczba zębów 42T
Otwór montażowy 22,2 mm + redukcje
Max. prędkość 11 000 rpm

Charakterystyka produktu

Ostrza z węgliką spiekanego (widia)

Zęby tnące są zakończone płytkami z węgliką spiekanego — materiału znacznie twardszego od stali. Przekłada się to na dłuższą żywotność tarczy w porównaniu z ostrzami ze stali szybko tnącej oraz wolniejsze tępienie się krawędzi przy intensywnej pracy.

42 zęby — gładkie cięcie

Większa liczba zębów na obwodzie tarczy skutkuje drobniejszym podziałem materiału podczas cięcia. Każdy ząb usuwa mniej drewna w jednym przejściu, co ogranicza wyrywanie włókien i pozwala uzyskać gładszą krawędź cięcia — istotne przy pracy z płytami meblowymi i lignofol em.

Stal odporna na nagrzewanie

Tarcza wykonana jest ze stali o podwyższonej odporności na odkształcenia termiczne. Podczas intensywnego cięcia tarcza nagrzewa się od tarcia — materiał korpusu ogranicza ryzyko deformacji geometrii tarczy, co wpływa na stabilność prowadzenia cięcia.

Otwór 22,2 mm z redukcjami

Standardowy otwór 22,2 mm pasuje bezpośrednio do większości szlifierek kątowych. Dołączone redukcje umożliwiają montaż na wrzecionach o mniejszej średnicy, co zwiększa kompatybilność z różnymi modelami pił tarczowych i stołowych.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD937
Typ	Widiowa (węglik spiekany)
Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica otworu montażowego	22,2 mm + redukcje
Liczba zębów	42T
Maksymalna prędkość obrotowa	11 000 rpm
Waga	0,4 kg

Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem

Przed montażem należy zweryfikować dwa parametry w instrukcji posiadanej pilarki lub szlifierki: maksymalną dopuszczalną średnicę tarczy (min. 125 mm) oraz maksymalną prędkość obrotową wrzeciona (nie może przekraczać 11 000 rpm). Jeśli urządzenie ma wrzeciono o innej średnicy niż 22,2 mm, należy zastosować odpowiednią redukcję z dołączonego zestawu.

Zastosowanie

-
- Cięcie drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
 - Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
 - Cięcie płyt wiórowych i MDF
 - Cięcie płyt stolarskich
 - Cięcie lignofolu warstwowego
 - Poprzeczne i wzdłużne cięcia elementów konstrukcyjnych
 - Przycinanie listew, desek i kantówek