

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-widiowa-125mm-do-drewna-kraftdele-p-61648.html>

## Tarcza widiowa 125mm do drewna KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>4,94 zł</b>
Cena netto	<b>4,02 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD937</b>
Kod producenta	<b>KD937</b>
Kod EAN	<b>5901638111999</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Tarcza widiowa do drewna 125 mm — Kraft&Dele KD937

Tarcza pilarska z ostrzami z węgla spiekanego (widia) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego, twardego, płyt wiórowych, stolarskich oraz lignofolu warstwowego. Średnica 125 mm pozwala na montaż w popularnych szlifierkach kątowych i pilarkach tarczowych z odpowiednim wrzecionem.

Średnica zewnętrzna 125 mm

Liczba zębów 42T

Otwór montażowy 22,2 mm + redukcje

Max. prędkość 11 000 rpm

### Charakterystyka produktu

#### Ostrza z węgla spiekanego (widia)

Zęby tnące są zakończone płytkami z węgla spiekanego — materiału znacznie twardszego od stali. Przekłada się to na dłuższą żywotność tarczy w porównaniu z ostrzami ze stali szybko tnącej oraz wolniejsze tępienie się krawędzi przy intensywnej pracy.

### 42 zęby — gładkie cięcie

Większa liczba zębów na obwodzie tarczy skutkuje drobniejszym podziałem materiału podczas cięcia. Każdy ząb usuwa mniej drewna w jednym przejściu, co ogranicza wyrywanie włókien i pozwala uzyskać gładszą krawędź cięcia — istotne przy pracy z płytami meblowymi i lignofol em.

### Stal odporna na nagrzewanie

Tarcza wykonana jest ze stali o podwyższonej odporności na odkształcenia termiczne. Podczas intensywnego cięcia tarcza nagrzewa się od tarcia — materiał korpusu ogranicza ryzyko deformacji geometrii tarczy, co wpływa na stabilność prowadzenia cięcia.

### Otwór 22,2 mm z redukcjami

Standardowy otwór 22,2 mm pasuje bezpośrednio do większości szlifierek kątowych. Dołączone redukcje umożliwiają montaż na wrzecionach o mniejszej średnicy, co zwiększa kompatybilność z różnymi modelami pił tarczowych i stołowych.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD937
Typ	Widiowa (węgiel spiekany)
Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica otworu montażowego	22,2 mm + redukcje
Liczba zębów	42T
Maksymalna prędkość obrotowa	11 000 rpm
Waga	0,4 kg

### Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem

Przed montażem należy zweryfikować dwa parametry w instrukcji posiadanej pilarki lub szlifiarki: maksymalną dopuszczalną średnicę tarczy (min. 125 mm) oraz maksymalną prędkość obrotową wrzeciona (nie może przekraczać 11 000 rpm). Jeśli urządzenie ma wrzeciono o innej średnicy niż 22,2 mm, należy zastosować odpowiednią redukcję z dołączonego zestawu.

## Zastosowanie

- 
- Cięcie drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
  - Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
  - Cięcie płyt wiórowych i MDF
  - Cięcie płyt stolarskich
  - Cięcie lignofolu warstwowego
  - Poprzeczne i wzdłużne cięcia elementów konstrukcyjnych
  - Przycinanie listew, desek i kantówek