

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-widiowa-180mm-do-drewna-p-61651.html>



Tarcza widiowa 180mm do drewna

Cena brutto	13,38 zł
Cena netto	10,88 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD940
Kod producenta	KD940
Kod EAN	5901638112026
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza widiowa do drewna 180 mm — Kraft&Dele KD940

Tarcza pilarska z ostrzami z węgliką spiekanego (HM/TCT) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego i twardego, płyt wiórowych, lignofolu warstwowego oraz materiałów stolarskich. Współpracuje ze standardowymi pilami tarczowymi i piłami ukośnicami wyposażonymi we wrzeciono o średnicy 22,2 mm lub mniejszej (z redukcją).

Średnica zewnętrzna 180 mm
Liczba zębów 42T
Otwór montażowy 22,2 mm + redukcje
Maks. prędkość 8500 rpm

Charakterystyka produktu

Ostrza z węgliką spiekanego (HM)

Każdy ząb zakończony jest płytką z węgliką spiekanego (tzw. widia). Materiał ten charakteryzuje się wielokrotnie wyższą twardością niż stal narzędziowa, co przekłada się na dłuższą żywotność tarczy i odporność na ścieranie nawet przy intensywnej eksploatacji.

42 zęby — gładkie cięcie bez wrywania włókien

Większa liczba zębów przy średnicy 180 mm oznacza drobniejszy podziałkę. Każdy ząb usuwa mniejszą warstwę materiału w jednym przejściu, co ogranicza szarpanie włókien drewna i pozwala uzyskać czystą krawędź cięcia bez konieczności dodatkowego szlifowania.

Tarcza ze stali odpornej na nagrzewanie

Korpus tarczy wykonano ze stali narzędziowej hartowanej i odpornej na odkształcenia termiczne. Nagrzewanie podczas cięcia nie powoduje bicia tarczy ani utraty płaskości, co ma bezpośredni wpływ na prostoliniowość cięcia i bezpieczeństwo pracy.

Redukcje w zestawie — szeroka kompatybilność

Do tarczy dołączone są pierścienie redukcyjne umożliwiające montaż na wrzecionach o mniejszej średnicy niż standardowe 22,2 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wrzeciona piły oraz dopuszczalną średnicę tarczy podaną w instrukcji urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD940
Typ	Widiowa (HM/TCT)
Średnica zewnętrzna	180 mm
Średnica otworu montażowego	22,2 mm + redukcje
Liczba zębów	42T
Maksymalna prędkość obrotowa	8500 rpm
Waga	0,4 kg

Jak sprawdzić kompatybilność z piłą?

Należy zweryfikować trzy parametry w instrukcji obsługi piły: dopuszczalną średnicę zewnętrzną tarczy (min. 180 mm), średnicę wrzeciona (22,2 mm lub mniejszą, jeśli dostępna redukcja) oraz maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową tarczy (nie niższą niż prędkość wrzeciona piły). Montaż tarczy o prędkości znamionowej niższej niż prędkość wrzeciona jest niedopuszczalny.

Zastosowanie

-
- Cięcie poprzeczne i wzdłużne drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
 - Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
 - Cięcie płyt wiórowych i MDF
 - Cięcie lignofolu warstwowego i sklejki
 - Cięcie elementów stolarskich i meblowych
 - Prace wykończeniowe wymagające czystej krawędzi cięcia
 - Użytkowanie w pilach tarczowych stołowych i ręcznych
 - Użytkowanie w pilach ukośnicach (po weryfikacji kompatybilności)

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem należy upewnić się, że piła jest odłączona od zasilania. Tarczę mocuje się zgodnie z kierunkiem strzałki oznaczonej na korpusie — odwrotny montaż grozi uszkodzeniem narzędzia i materiału. Po zakończeniu pracy tarczę należy oczyścić z żywicy i wiórów, które mogą powodować nierównomierne nagrzewanie i przyspieszone zużycie zębów. Do czyszczenia stosuje się dedykowane preparaty do tarcz pilarskich lub rozpuszczalniki nieagresywne dla stali. Tarcza nie nadaje się do cięcia metali, materiałów murowych ani tworzyw sztucznych zbrojonych.