

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-widiowa-200-mm-do-drewna-p-61685.html>



Tarcza widiowa 200 mm do drewna

Cena brutto	4,55 zł
Cena netto	3,70 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1021
Kod producenta	KD1021
Kod EAN	5901638113214
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza widiowa do drewna 200 mm — KRAFT&DELE KD1021

Tarcza pilarska z zębami z węgla spiekanego przeznaczona do cięcia drewna miękkiego, twardego, płyt wiórowych, stolarskich oraz lignofolu warstwowego. Otwór montażowy 32 mm z zestawem redukcji umożliwia montaż w piłach stołowych i ukośnicach różnych producentów.

Średnica zewnętrzna 200 mm
Liczba zębów 24T
Otwór montażowy 32 mm + redukcje
Maks. prędkość 7500 rpm

Charakterystyka produktu

Zęby z węgla spiekanego (HM)

Końcówki zębów wykonane z węgla spiekanego (widia) są wielokrotnie twardsze od stali narzędziowej. Dzięki temu tarcza zachowuje ostrość przez znacznie dłuższy czas niż tarcze ze stali szybko tnącej, co przekłada się na mniejszą częstotliwość ostrzenia lub wymiany.

24 zęby — cięcie szybkie i czyste

Liczba 24 zębów to konfiguracja zrównoważona między wydajnością a jakością cięcia. Mniejsza liczba zębów niż w tarczach wykończeniowych (60–80T) oznacza szybsze posuwanie się przez materiał przy mniejszym oporze. Geometria zębów ogranicza wyrywanie włókien drewna, co zmniejsza konieczność dodatkowego szlifowania krawędzi.

Korpus ze stali odpornej na nagrzewanie

Tarcza wykonana ze stali o podwyższonej odporności termicznej minimalizuje ryzyko odkształcenia tarczy podczas intensywnej pracy. Odształcony korpus tarczy powoduje odchylenia linii cięcia i zwiększa drgania — cecha materiałowa korpusu ma zatem bezpośredni wpływ na precyzję i bezpieczeństwo użytkowania.

Zestaw redukcji w komplecie

Dołączone pierścienie redukcyjne pozwalają dopasować otwór montażowy do wrzecion o średnicach 19, 21, 25, 27 i 29 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wrzeciona używanej piły — informacja ta znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia lub na tabliczce znamionowej.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	KRAFT&DELE / KD1021
Typ tarczy	Widiowa (HM — węgiel spiekany)
Średnica zewnętrzna	200 mm
Średnica otworu montażowego	32 mm
Redukcje w zestawie	32 → 29 / 27 / 25 / 21 / 19 mm
Liczba zębów	24T
Maks. prędkość obrotowa	7500 rpm
Waga	0,4 kg

Jak sprawdzić kompatybilność z piłą?

Tarcza 200 mm pasuje do pił stołowych i ukośnic, których specyfikacja dopuszcza montaż tarcz o tej średnicy i grubości. Należy zweryfikować trzy parametry: maksymalną średnicę tarczy dopuszczoną przez producenta piły, średnicę wrzeciona (dostosowaną przez dołączone redukcje) oraz maksymalną prędkość obrotową wrzeciona — nie powinna przekraczać 7500 rpm podanych na tarczy.

Zastosowanie

- Cięcie wzdłużne i poprzeczne drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
- Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
- Obróbka płyt wiórowych i MDF
- Cięcie lignofolu warstwowego
- Cięcie płyt stolarskich i sklejki
- Prace ciesielskie i stolarskie
- Przycinanie elementów konstrukcji drewnianych

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania. Tarcza powinna być zamontowana zgodnie z kierunkiem obrotu wskazanym strzałką na korpusie. Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie tarczy z żywicy i pyłu drzewnego — nagromadzone zanieczyszczenia zwiększają opory cięcia i przyspieszają zużycie zębów. Do czyszczenia stosuje się dedykowane środki do usuwania żywicy lub rozpuszczalniki odpowiednie dla stali.

Tarcza nie nadaje się do cięcia metalu, betonu ani materiałów zawierających elementy metalowe (np. gwoździe, śruby) — kontakt z twardymi wtrąceniami może spowodować uszkodzenie zębów lub pęknięcie korpusu.