

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-widiowa-200mm-do-drewna-30t-p-61686.html>



Tarcza widiowa 200mm do drewna 30T

Cena brutto	13,75 zł
Cena netto	11,18 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1022
Kod producenta	KD1022
Kod EAN	5901638113221
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza widiowa do drewna 200 mm / 30T — Kraft&Dele KD1022

Tarcza pilarska z ostrzami z węgliką spiekanego (widiowymi) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego, twardego, płyt wiórowych, stolarskich oraz lignofolu warstwowego. Współpracuje z pilarkami tarczowymi stołowymi i ręcznymi wyposażonymi we wrzeciono o średnicy 32 mm lub mniejszej (dzięki dołączonym redukcjom).

Średnica zewnętrzna 200 mm
Liczba zębów 30T
Otwór montażowy 32 mm + redukcje
Max. prędkość 7500 rpm

Charakterystyka techniczna

Ostrza z węgliką spiekanego (widia)

Zęby tnące wykonane ze spiekanego węgliką wolframu są znacznie twardsze od standardowej stali. Dzięki temu tarcza zachowuje ostrość przez dłuższy czas pracy i jest odporna na ścieranie przy cięciu twardych gatunków drewna oraz płyt wiórowych z żywicą melaminową.

Korpus ze stali odpornej na nagrzewanie

Materiał korpusu tarczy ogranicza odkształcenia termiczne podczas intensywnej pracy. Odształcony korpus powoduje bicie tarczy i pogarsza jakość cięcia — właściwy dobór stali minimalizuje to ryzyko.

30 zębów — kompromis między szybkością a jakością

Tarcze o liczbie zębów w zakresie 24–40T stosuje się do cięć ogólnobudowlanych i stolarskich. 30 zębów zapewnia sprawny posuw przy zachowaniu stosunkowo gładkiej powierzchni cięcia. Mniejsze zęby nie szarpią włókien drewna, co ogranicza wykruszanie materiału na krawędzi cięcia.

Otwór 32 mm z redukcjami

Standardowy otwór 32 mm pasuje do większości stołowych pilarek tarczowych. Dołączone redukcje umożliwiają montaż na wrzecionach o mniejszej średnicy, co zwiększa kompatybilność z różnymi modelami urządzeń. Przed montażem należy sprawdzić dopuszczalną prędkość obrotową pilarki — nie powinna przekraczać 7500 rpm.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1022
Typ	Widiowa (węglik spiekany)
Średnica zewnętrzna	200 mm
Średnica otworu montażowego	32 mm + redukcje
Liczba zębów	30T
Maksymalna prędkość obrotowa	7500 rpm
Waga	0,4 kg

Zastosowanie

- Cięcie drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
- Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
- Cięcie płyt wiórowych surowych i laminowanych
- Cięcie płyt MDF
- Cięcie lignofolu warstwowego
- Cięcie elementów stolarskich i meblowych
- Poprzeczne i wzdłużne cięcia desek i listew

Kompatybilność — jak sprawdzić przed montażem

Tarcza pasuje do pilarek tarczowych stołowych i ręcznych z wrzecionem 32 mm lub mniejszym (przy użyciu redukcji). Przed zamontowaniem należy upewnić się, że maksymalna prędkość obrotowa urządzenia nie przekracza 7500 rpm — wartość ta jest zazwyczaj podana na tabliczce znamionowej pilarki lub w jej dokumentacji technicznej. Stosowanie tarczy w urządzeniach o wyższej prędkości jest niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdej sesji cięcia zaleca się usunięcie żywicy i pyłu drzewnego z zębów tarczy przy użyciu odpowiedniego środka czyszczącego lub szczotki drucianej. Nagromadzone zanieczyszczenia zwiększają opory cięcia i przyspieszają zużycie ostrzy. Tarcza powinna być przechowywana w suchym miejscu, najlepiej w ochronnym etui lub zawieszona pionowo, aby uniknąć naprężeń i odkształceń korpusu.

W przypadku zauważenia bicia tarczy podczas pracy, przypalania drewna na linii cięcia lub wyraźnego wzrostu oporów posuwu — tarcza wymaga ostrzenia lub wymiany. Kontynuowanie pracy stępią tarczą zwiększa ryzyko odrzutu materiału.