

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-widiowa-210mm-do-drewna-20t-p-61687.html>



Tarcza widiowa 210mm do drewna 20T

Cena brutto	4,55 zł
Cena netto	3,70 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1024
Kod producenta	KD1024
Kod EAN	5901638113245
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza widiowa 210 mm do drewna — 20T (KD1024)

Tarcza pilarska z ostrzami z węgliku spiekanego (HM/widia) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego, twardego, płyt wiórowych, stolarskich oraz lignofolu warstwowego. Liczba 20 zębów sprawia, że tarcza pracuje szybko i agresywnie — właściwy wybór do cięć poprzecznych i wzdłużnych, gdzie priorytetem jest wydajność, a nie minimalna szerokość rzazu.

Średnica zewnętrzna 210 mm
Liczba zębów 20T
Otwór montażowy 32 mm + redukcje
Max. prędkość 7500 rpm

Charakterystyka techniczna

Ostrza z węgliku spiekanego (HM)

Każdy ząb zakończony jest lutowaną płytką z węgliku spiekanego — materiału znacznie twardszego od stali. Przekłada się to na wielokrotnie dłuższą żywotność w porównaniu do tarcz ze stali szybko tnącej, szczególnie przy cięciu twardszych gatunków drewna i materiałów drewnopochodnych.

Stal odporna na nagrzewanie

Korpus tarczy wykonany ze stali o podwyższonej odporności na odkształcenia termiczne. Podczas intensywnej pracy tarcza nagrzewa się od tarcia — materiał korpusu ogranicza ryzyko deformacji, które mogłyby prowadzić do bicia lub nierównego cięcia.

20 zębów — geometria do szybkich cięć

Mniejsza liczba zębów oznacza większą przestrzeń między nimi, co ułatwia odprowadzanie wiórów i redukuje opory skrawania. Tarcza 20T pracuje szybciej niż warianty 40T lub 60T i wymaga mniejszego momentu obrotowego od piły, co zmniejsza obciążenie silnika.

Redukcje w zestawie

Do tarczy dołączone są pierścienie redukcyjne umożliwiające montaż na wrzecionach o różnych średnicach. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wrzeciona piły — otwór tarczy wynosi 32 mm, a redukcje pozwalają dopasować ją do mniejszych wrzecion.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1024
Średnica zewnętrzna	210 mm
Liczba zębów	20T
Średnica otworu	32 mm
Akcesoria w zestawie	Pierścienie redukcyjne
Max. prędkość obrotowa	7500 rpm
Waga	0,4 kg
Materiał ostrzy	Węglik spiekany (HM/widia)
Materiał korpusu	Stal odporna na nagrzewanie

Zastosowanie

- Cięcie drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
- Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
- Obróbka płyt wiórowych i MDF
- Cięcie lignofolu warstwowego i sklejki
- Cięcie płyt stolarskich
- Cięcia poprzeczne i wzdłużne belek oraz desek

-
- Prace budowlane i wykończeniowe wymagające szybkich cięć

Jak dobrać tarczę do piły — kompatybilność

Przed montażem należy zweryfikować trzy parametry: średnicę zewnętrzną tarczy (210 mm musi mieścić się w osłonie piły), średnicę wrzeciona (otwór 32 mm lub mniejszy z użyciem redukcji) oraz dopuszczalną prędkość obrotową piły (nie powinna przekraczać 7500 rpm dla tej tarczy). Informacje te znajdują się w dokumentacji technicznej piły lub na tabliczce znamionowej urządzenia.

20T a 40T — kiedy wybrać którą liczbę zębów

Tarcza 20T generuje szybsze cięcie z wyraźniejszą powierzchnią rzazu — odpowiednia do cięć konstrukcyjnych, gdzie jakość krawędzi nie jest kluczowa. Tarcze z większą liczbą zębów (40T, 60T) pracują wolniej, ale pozostawiają gładszą powierzchnię — stosowane przy cięciach wykończeniowych i w materiałach, które łatwo się łupią lub wykruszają przy krawędzi.