

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-widiowa-300mm-do-drewna-30t-kraftdele-p-61695.html>

Tarcza widiowa 300mm do drewna 30T KRAFT&DELE

Cena brutto	20,93 zł
Cena netto	17,02 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD947
Kod producenta	KD947
Kod EAN	5901638112095
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza widiowa 300 mm do drewna 30T — Kraft&Dele KD947

Tarcza pilarska z zębami z węgla spiekanego (widiowa) o średnicy 300 mm i 30 zębach tnących. Przeznaczona do cięcia drewna miękkiego, twardego, płyt wiórowych oraz lignofolu warstwowego w pilarkach tarczowych stołowych i ręcznych. W zestawie redukcje umożliwiające montaż w maszynach z różnymi średnicami wrzeciona.

Średnica zewnętrzna 300 mm

Liczba zębów 30T

Otwór montażowy 32 mm + redukcje

Max. prędkość 7500 rpm

Charakterystyka techniczna

Zęby z węgla spiekanego (widia)

Końcówki zębów wykonane z węgla spiekanego są znacznie twardsze od stali narzędziowej. Dzięki temu tarcza dłużej zachowuje ostrość i wymaga rzadszego ostrzenia w porównaniu z tarczami ze stali HSS.

Korpus ze stali odpornej na nagrzewanie

Materiał korpusu dobrany pod kątem odporności na odkształcenia termiczne. Podczas intensywnego cięcia tarcza nie traci płaskości, co bezpośrednio przekłada się na prostoliniowość i powtarzalność cięć.

30 zębów — kompromis między szybkością a jakością

Mniejsza liczba zębów (np. 24T) sprzyja szybkiemu cięciu wzdłuż włókien, większa (np. 60T) daje gładzy przekrój poprzeczny. Konfiguracja 30T zapewnia uniwersalność — nadaje się zarówno do cięć poprzecznych, jak i wzdłużnych przy akceptowalnej jakości krawędzi.

Otwór 32 mm z redukcjami

Natywny otwór montażowy wynosi 32 mm. Dołączone redukcje pozwalają zamontować tarczę w maszynach z mniejszą średnicą wrzeciona. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wrzeciona używanej pilarki oraz maksymalną średnicę tarczy dopuszczoną przez producenta maszyny.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD947
Typ	Widiowa (zęby z węgla spiekanego)
Średnica zewnętrzna	300 mm
Średnica otworu montażowego	32 mm + redukcje w zestawie
Liczba zębów	30T
Maksymalna prędkość obrotowa	7500 rpm
Waga	0,4 kg
Skład zestawu	Tarcza, redukcje do montażu

Zastosowanie

- Cięcie drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
- Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
- Obróbka płyt wiórowych i MDF
- Cięcie lignofolu warstwowego i sklejki
- Prace stolarskie — poprzeczne i wzdłużne cięcia elementów konstrukcyjnych
- Przycinanie desek, listew i kantówek na wymiar

Jak sprawdzić kompatybilność z pilarką?

Należy zweryfikować trzy parametry w dokumentacji używanej maszyny: maksymalną dopuszczalną średnicę tarczy (min. 300 mm), średnicę wrzeciona (32 mm lub mniejszą, jeśli dostępna redukcja) oraz maksymalną prędkość obrotową wrzeciona (nie wyższą niż 7500 rpm). Przekroczenie dopuszczalnej prędkości obrotowej grozi uszkodzeniem tarczy i stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.