

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-widiowa-500mm-do-drewna-60t-kraftdele-p-61698.html>

Tarcza widiowa 500mm do drewna 60T KRAFT&DELE

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 86,87 zł |
| Cena netto | 70,63 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD957 |
| Kod producenta | KD957 |
| Kod EAN | 5901638118806 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Tarcza widiowa 500 mm do drewna — 60T, KD957

Tarcza pilarska z końcówkami z węgla spiekanego (widia) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego i twardego, płyt wiórowych, stolarskich oraz lignofolu warstwowego. Średnica 500 mm i 60 zębów tnących pozwalają uzyskać gładkie, precyzyjne cięcia w materiałach o różnej grubości i twardości.

Średnica zewnętrzna 500 mm

Liczba zębów 60T

Otwór mocujący 32 mm + redukcje

Max. prędkość 3000 RPM

Charakterystyka

Zęby z węgla spiekanego (widia)

Końcówki zębów wykonano z węgla spiekanego — materiału znacznie twardszego od stali narzędziowej. Zapewnia to odporność na ścieranie i zachowanie ostrości przez długi czas pracy, nawet w materiałach kompozytowych i płytach wiórowych zawierających kleje i żywice.

60 zębów – gładkość cięcia

Większa liczba zębów na obwodzie tarczy przekłada się na mniejszy skok między kolejnymi nacięciami. Efektem jest gładka powierzchnia cięcia bez wyrwań i postrzępień włókien — istotne przy cięciu materiałów wykończeniowych i fornirowanych płyt.

Stal odporna na nagrzewanie i odkształcenia

Tarcza wykonana jest ze stali narzędziowej o podwyższonej odporności termicznej. Podczas intensywnej pracy tarcza nie ulega odkształceniu, co bezpośrednio wpływa na prostoliniowość cięcia i bezpieczeństwo użytkownika.

Otwór 32 mm z redukcjami

Standardowy otwór mocujący 32 mm z dołączonymi redukcjami umożliwia montaż na wrzecionach pił o różnych średnicach. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wrzeciona posiadanej piły oraz maksymalną dopuszczalną średnicę tarczy określoną przez producenta maszyny.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Marka | KRAFT&DELE |
| Model | KD957 |
| Typ | Widiowa (z węglikiem spiekany) |
| Średnica zewnętrzna | 500 mm |
| Liczba zębów | 60T |
| Średnica otworu | 32 mm + redukcje |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 3000 RPM |
| Waga | 0,4 kg |

Zastosowanie

- Cięcie wzdłużne i poprzeczne drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
- Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion, grab)
- Obróbka płyt wiórowych i MDF
- Cięcie lignofolu warstwowego i sklejki
- Cięcie płyt stolarskich i paneli meblowych
- Prace stolarskie wymagające gładkiej powierzchni cięcia
- Produkcja mebli i elementów wykończeniowych

Kompatybilność z maszyną — co sprawdzić przed montażem

Tarcza o średnicy 500 mm wymaga piły stołowej lub formatowej z odpowiednio dużą osłoną i wystarczającym wysięgiem wrzeciona. Należy upewnić się, że maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona maszyny nie przekracza 3000 RPM oraz że otwór mocujący maszyny odpowiada dostępnym redukcjom. Montaż tarczy o zbyt dużej średnicy na maszynie nieprzystosowanej do takich rozmiarów jest niedopuszczalny ze względów bezpieczeństwa.