

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-widiowa-do-drewna-230-mm-20t-kraftdele-p-61690.html>

## Tarcza widiowa do drewna 230 mm 20T KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>5,59 zł</b>
Cena netto	<b>4,54 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD1028</b>
Kod producenta	<b>KD1028</b>
Kod EAN	<b>5901638113283</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Tarcza widiowa do drewna 230 mm 20T – Kraft&Dele KD1028

Tarcza pilarska z zębami z węgla spiekanego (widia) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego i twardego, płyt wiórowych, stolarskich oraz lignofolu warstwowego. Pasuje do szlifierek kątowych i pił tarczowych z wrzecionem 22,2 mm lub mniejszym (w zestawie redukcje).

Średnica zewnętrzna 230 mm

Liczba zębów 20T

Otwór montażowy 22,2 mm + redukcje

Max. prędkość 7500 rpm

### Charakterystyka techniczna

#### Zęby z węgla spiekanego (widia)

Każdy ząb jest hartowany i zakończony płytką z węgla spiekanego. Materiał ten jest wielokrotnie twardszy od stali narzędziowej, co przekłada się na dłuższą żywotność krawędzi tnących i możliwość cięcia twardszych gatunków drewna bez szybkiego stępienia.

### Korpus odporny na nagrzewanie

Tarcza wykonana ze stali o podwyższonej odporności na odkształcenia termiczne. Podczas intensywnego cięcia korpus nie traci kształtu, co zapobiega bocznym odchyleniom i zachowuje prostoliniowość cięcia.

### 20 zębów - geometria cięcia

Mniejsza liczba zębów (20T) oznacza większe gulety (przestrzenie między zębami), które efektywnie odprowadzają trociny. Tarcza pracuje szybko i nie przegrzewa się przy cięciu grubszych przekrojów drewna litego i materiałów drewnopochodnych.

### Redukcje w zestawie

Dołączone pierścienie redukcyjne pozwalają dopasować otwór montażowy do wrzecion o mniejszej średnicy niż 22,2 mm. Przed montażem należy sprawdzić maksymalną dopuszczalną średnicę tarczy w instrukcji używanej piły lub szlifierki kątovej.

## Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD1028
Typ	Widiowa (węgiel spiekany)
Średnica zewnętrzna	230 mm
Średnica otworu	22,2 mm
Liczba zębów	20T
Maksymalna prędkość obrotowa	7500 rpm
Waga	0,4 kg
Zawartość zestawu	Tarcza, pierścienie redukcyjne

## Zastosowanie

- Cięcie drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
- Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
- Cięcie płyt wiórowych i MDF
- Cięcie lignofolu i sklejki warstwowej
- Cięcie elementów stolarskich i meblowych
- Poprzeczne i wzdłużne cięcia desek i belek
- Prace wykończeniowe i remontowe z użyciem materiałów drewnopochodnych

---

## **Kompatybilność - jak sprawdzić przed montażem**

Tarcza o średnicy 230 mm wymaga piły tarczowej lub szlifierki kątovej z osłoną dostosowaną do tej średnicy. Maksymalna prędkość wrzeciona urządzenia nie może przekraczać 7500 rpm. Otwór montażowy 22,2 mm jest standardem dla większości szlifierek kątowych 230 mm. W przypadku urządzeń z mniejszym wrzecionem należy zastosować dołączone redukcje. Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi narzędzia.