

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-zeby-ukosne-do-kosy-25025-4mm-79566-flo-p-48966.html>

tarcza zęby ukośne do kosy 250/25,4mm 79566 FLO

Cena brutto	12,79 zł
Cena netto	10,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	79566
Kod producenta	79566
Kod EAN	5906083087332
Producent	Flo

Opis produktu

Tarcza tnąca do kosy spalinowej 250/25,4mm FLO 79566

Stalowa tarcza z zębami ukośnymi przeznaczona do cięcia zarośli, karczowania krzewów oraz przycinania cienkich pni w kosach spalinowych z przekładnią. Wykonana z hartowanej stali węglowej 1050Mn zapewnia trwałość podczas intensywnych prac ogrodowych i leśnych.

Średnica tarczy 250 mm

Otwór montażowy 25,4 mm

Liczba zębów 40 zębów

Maks. obroty 10000 obr/min

Charakterystyka techniczna tarczy do kosy

Konstrukcja z 40 zębami ukośnymi

Ukośne ułożenie 40 zębów tnących zapewnia płynne cięcie i zmniejsza wibracje podczas pracy. Taka konfiguracja umożliwia efektywne usuwanie zarośli i przycinanie gałęzi o średnicy do kilku centymetrów bez zatrzymywania się narzędzia.

Hartowana stal węglowa 1050Mn

Materiał roboczy to stal 1050Mn poddana procesowi hartowania, co zwiększa twardość powierzchni tnącej i odporność na ścieranie. Oznaczenie 1050Mn wskazuje na zawartość manganu poprawiającego właściwości mechaniczne stali przy intensywnym użytkowaniu.

Grubość segmentu 1,4 mm

Grubość tarczy 1,4 mm stanowi kompromis między wytrzymałością a wydajnością cięcia. Cieńsza tarcza generuje mniejszy opór podczas pracy, co przekłada się na niższe zużycie paliwa i mniejsze obciążenie silnika kosy spalinowej.

Maksymalne obroty 10000 obr/min

Parametr określa bezpieczną prędkość obrotową tarczy. Przekroczenie tej wartości może prowadzić do odkształceń lub pęknięcia tarczy. Większość kos spalinowych z przekładnią pracuje w zakresie 7000-9000 obr/min, co mieści się w bezpiecznym limicie.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 79566
Średnica tarczy	250 mm
Średnica otworu montażowego	25,4 mm (1 cal)
Grubość segmentu tnącego	1,4 mm
Liczba zębów	40
Typ zębów	Ukośne
Materiał podstawowy	Stal węglowa #50
Materiał części roboczej	Stal 1050Mn
Obróbka powierzchni	Hartowanie
Maksymalne obroty	10000 obr/min
Przeznaczenie	Kosy spalinowe z przekładnią

Zastosowanie tarczy tnącej

- Cięcie gęstych zarośli i wysokich traw
- Karczowanie krzewów i młodych drzewek
- Przycinanie cienkich pni do średnicy 3-4 cm
- Usuwanie podrostów leśnych
- Oczyszczanie terenu pod liniami energetycznymi
- Prace porządkowe w trudno dostępnych miejscach

-
- Konserwacja rowów melioracyjnych
 - Koszenie na terenach o dużym nachyleniu

Kompatybilność i montaż

Średnica otworu montażowego 25,4 mm (1 cal) to standard w kosach spalinowych z przekładnią. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wału wyjściowego przekładni w kosie. Tarcza jest kompatybilna z większością popularnych modeli kos spalinowych o mocy od 1,5 kW wzwyż.

Sprawdzanie kompatybilności

Oprócz średnicy otworu należy zweryfikować maksymalne obroty kosi podane w instrukcji obsługi. Nie powinny one przekraczać 10000 obr/min. Ważna jest również moc silnika – tarcza 250 mm z 40 zębami wymaga kosi o mocy minimum 1,5 kW dla efektywnej pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan zębów i obecność pęknięć. Tarcza wymaga okresowego ostrzenia pilnikiem okrągłym lub ostrzałką tarczową – tępe zęby zwiększają obciążenie silnika i generują wibracje. Podczas pracy zaleca się noszenie środków ochrony indywidualnej: kasku z przyłbicą, rękawic i odzieży ochronnej.

Po zakończeniu pracy tarczę należy oczyścić z resztek roślinnych i zabezpieczyć przed korozją poprzez spryskanie olejem konserwacyjnym. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność tarczy. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się kontrolę balansu tarczy – nierównomierne zużycie może prowadzić do wibracji.

Bezpieczeństwo podczas pracy

Nigdy nie używaj tarczy uszkodzonej lub z brakującymi zębami. Przed uruchomieniem kosi upewnij się, że tarcza jest prawidłowo zamocowana i dokręcona. Podczas cięcia utrzymuj bezpieczną odległość od osób postronnych – minimum 15 metrów. Unikaj cięcia materiałów zawierających kamienie lub metalowe elementy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi kosi spalinowej mogą być przydatne: pilnik okrągły do ostrzenia zębów tarczy, zestaw kluczy montażowych, osłona ochronna tarczy, olej do przekładni, pas nośny z amortyzacją oraz głowica żyłkowa do koszenia traw (alternatywa do tarczy przy lżejszych pracach).

...