

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarnik-wypukly-z-pila-125mm-nr1-yt-59174-yato-p-7707.html>

## Tarnik wypukły z piłą 125mm nr1 YT-59174 YATO

Cena brutto	<b>86,17 zł</b>
Cena netto	<b>70,06 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-59174</b>
Kod producenta	<b>YT-59174</b>
Kod EAN	<b>5906083025730</b>
Producent	<b>YATO</b>
Zastosowanie	<b>Drewno, PVC, Gips</b>
Średnica wewnętrzna [mm]	<b>22,2</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Średnica zewnętrzna [mm]	<b>125</b>

### Opis produktu

#### Tarnik wypukły z piłą 125mm nr1 YATO YT-59174

Tarnik wypukły z piłą to specjalistyczna tarcza ścierna przeznaczona do obróbki drewna szlifierkami kątowymi. Konstrukcja z wypukłą powierzchnią roboczą i zębami piłowymi umożliwia cięcie, bruzdowanie, szlifowanie i frezowanie w jednym narzędziu.

Średnica tarczy 125 mm

Otwór mocujący 22,2 mm

Maks. prędkość 13000 obr/min

Typ Nr 1

### Charakterystyka tarnika wypukłego YATO

#### Średnica 125 mm

Tarcza o średnicy 125 mm jest kompatybilna ze standardowymi szlifierkami kątowymi 125 mm. Rozmiar ten zapewnia równowagę między powierzchnią roboczą a kontrolą podczas pracy, szczególnie przy precyzyjnych zastosowaniach jak rzeźbienie.

### Otwór mocujący 22,2 mm

Standardowy otwór 22,2 mm pasuje do większości szlifierek kątowych bez konieczności stosowania pierścieni redukcyjnych. Przed montażem należy sprawdzić średnicę wrzeczona w maszynie.

### Maksymalna prędkość 13000 obr/min

Ograniczenie prędkości obrotowej do 13000 obr/min wynika z konstrukcji tarnika. Przekroczenie tej wartości może prowadzić do uszkodzenia tarczy lub utraty kontroli. Szlifiarki z regulacją obrotów zapewniają większą uniwersalność zastosowań.

### Wypukła konstrukcja z piłą

Wypukły kształt pozwala na pracę całą powierzchnią ścierną, co zwiększa efektywność przy szlifowaniu i bruzdowaniu. Zęby piłowe umożliwiają cięcie i grubsze usuwanie materiału, podczas gdy powierzchnia ścierna służy do wykańczania.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-59174
Producent	YATO
Typ tarnika	Wypukły z piłą nr 1
Średnica tarczy	125 mm
Średnica mocowania	22,2 mm
Maksymalna prędkość obrotowa	13000 obr/min
Materiał obrabiany	Drewno

## Zastosowanie tarnika wypukłego

- Oczyszczanie i korowanie surowego drewna z kory i warstw zewnętrznych
- Prace artystyczne i rzeźbiarskie w drewnie
- Bruzdowanie powierzchni drewnianych
- Szlifowanie i wygładzanie powierzchni całą płaszczyzną ścierną
- Załamywanie i fazowanie krawędzi elementów drewnianych
- Dopasowywanie elementów drewnianych poprzez usuwanie nadmiaru materiału
- Frezowanie rowków i zagłębień w drewnie
- Wykańczanie i oczyszczanie powierzchni po obróbce wstępnej

## Użytkowanie i bezpieczeństwo

---

## Kompatybilność z maszyną

Przed montażem należy sprawdzić trzy parametry szlifierki: średnicę wrzeciona (22,2 mm), maksymalną średnicę tarczy (min. 125 mm) oraz zakres prędkości obrotowych (nie więcej niż 13000 obr/min). Szlifierki z regulacją obrotów pozwalają dostosować prędkość do rodzaju wykonywanej pracy.

## Zasady bezpiecznej pracy

Podczas pracy z tarnikiem wypukłym należy stosować ochronę oczu, rękawice robocze i ochronę słuchu. Drewno należy stabilnie zamocować. Tarnik powinien być używany przy odpowiedniej prędkości obrotowej, a kierunek ruchu maszyny powinien być zgodny z kierunkiem obrotów tarczy. Regularna kontrola stanu zębów piłowych i powierzchni ściernej zapewnia bezpieczną pracę.

## Produkty powiązane

Do pracy z tarnikiem wypukłym zaleca się stosowanie szlifierek kątowych 125 mm z regulacją obrotów, osłon ochronnych oraz rękawic antyprzecięciowych. Warto rozważyć posiadanie kilku typów tarników o różnej ziarnistości do różnych etapów obróbki drewna.

...