

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarnik-wypukly-z-pila-125mm-nr1-yt-59174-yato-p-7707.html>

Tarnik wypukły z piłą 125mm nr1 YT-59174 YATO

Cena brutto	86,17 zł
Cena netto	70,06 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-59174
Kod producenta	YT-59174
Kod EAN	5906083025730
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Średnica zewnętrzna [mm]	125
Zastosowanie	Drewno, PVC, Gips
Średnica wewnętrzna [mm]	22,2

Opis produktu

Tarnik wypukły z piłą 125mm nr1 YATO YT-59174

Tarnik wypukły z piłą to specjalistyczna tarcza ścierna przeznaczona do obróbki drewna szlifierkami kątowymi. Konstrukcja z wypukłą powierzchnią roboczą i zębami piłowymi umożliwia cięcie, bruzdowanie, szlifowanie i frezowanie w jednym narzędziu.

Średnica tarczy 125 mm

Otwór mocujący 22,2 mm

Maks. prędkość 13000 obr/min

Typ Nr 1

Charakterystyka tarnika wypukłego YATO

Średnica 125 mm

Tarcza o średnicy 125 mm jest kompatybilna ze standardowymi szlifierkami kątowymi 125 mm. Rozmiar ten zapewnia równowagę między powierzchnią roboczą a kontrolą podczas pracy, szczególnie przy precyzyjnych zastosowaniach jak rzeźbienie.

Otwór mocujący 22,2 mm

Standardowy otwór 22,2 mm pasuje do większości szlifierek kątowych bez konieczności stosowania pierścieni redukcyjnych. Przed montażem należy sprawdzić średnicę wrzeczona w maszynie.

Maksymalna prędkość 13000 obr/min

Ograniczenie prędkości obrotowej do 13000 obr/min wynika z konstrukcji tarnika. Przekroczenie tej wartości może prowadzić do uszkodzenia tarczy lub utraty kontroli. Szlifiarki z regulacją obrotów zapewniają większą uniwersalność zastosowań.

Wypukła konstrukcja z piłą

Wypukły kształt pozwala na pracę całą powierzchnią ścierną, co zwiększa efektywność przy szlifowaniu i bruzdowaniu. Zęby piłowe umożliwiają cięcie i grubsze usuwanie materiału, podczas gdy powierzchnia ścierna służy do wykańczania.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-59174
Producent	YATO
Typ tarnika	Wypukły z piłą nr 1
Średnica tarczy	125 mm
Średnica mocowania	22,2 mm
Maksymalna prędkość obrotowa	13000 obr/min
Materiał obrabiany	Drewno

Zastosowanie tarnika wypukłego

- Oczyszczanie i korowanie surowego drewna z kory i warstw zewnętrznych
- Prace artystyczne i rzeźbiarskie w drewnie
- Bruzdowanie powierzchni drewnianych
- Szlifowanie i wygładzanie powierzchni całą płaszczyzną ścierną
- Załamywanie i fazowanie krawędzi elementów drewnianych
- Dopasowywanie elementów drewnianych poprzez usuwanie nadmiaru materiału
- Frezowanie rowków i zagłębień w drewnie
- Wykańczanie i oczyszczanie powierzchni po obróbce wstępnej

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Kompatybilność z maszyną

Przed montażem należy sprawdzić trzy parametry szlifierki: średnicę wrzeciona (22,2 mm), maksymalną średnicę tarczy (min. 125 mm) oraz zakres prędkości obrotowych (nie więcej niż 13000 obr/min). Szlifierki z regulacją obrotów pozwalają dostosować prędkość do rodzaju wykonywanej pracy.

Zasady bezpiecznej pracy

Podczas pracy z tarnikiem wypukłym należy stosować ochronę oczu, rękawice robocze i ochronę słuchu. Drewno należy stabilnie zamocować. Tarnik powinien być używany przy odpowiedniej prędkości obrotowej, a kierunek ruchu maszyny powinien być zgodny z kierunkiem obrotów tarczy. Regularna kontrola stanu zębów piłowych i powierzchni ściernej zapewnia bezpieczną pracę.

Produkty powiązane

Do pracy z tarnikiem wypukłym zaleca się stosowanie szlifierek kątowych 125 mm z regulacją obrotów, osłon ochronnych oraz rękawic antyprzecięciowych. Warto rozważyć posiadanie kilku typów tarników o różnej ziarnistości do różnych etapów obróbki drewna.

...