

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarnikzdzierak-do-plyt-gipsowychdrewnianych-140x40mm-kd11231-p-62297.html>



Tarnik/zdzierak do płyt gipsowych/drewnianych 140x40mm KD11231

Cena brutto	10,40 zł
Cena netto	8,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11231
Kod producenta	KD11231
Kod EAN	5903957003429
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarnik do płyt gipsowych i drewna KD11231

Ręczne narzędzie do kształtowania i wyrównywania krawędzi płyt kartonowo-gipsowych oraz do wstępnej obróbki drewna i tworzyw sztucznych. Obudowa wykonana z tworzywa ABS, ostrze podlega wymianie po zużyciu.

Głębokość robocza 140 mm
Szerokość robocza 40 mm
Materiał obudowy ABS wysokoudarowy
Ostrze Wymienne

Charakterystyka narzędzia

Wymienne ostrze

Po stępieniu się roboczej powierzchni tnącej ostrze można zastąpić nowym bez konieczności wymiany całego narzędzia. Obniża to koszt eksploatacji i skraca czas przestoju podczas pracy.

Obudowa z ABS wysokoudarowego

Tworzywo ABS o podwyższonej udarności jest odporne na przypadkowe uderzenia i upadki na placu budowy. Zapewnia sztywność niezbędną do utrzymania geometrii prowadzenia ostrza podczas strugania.

Wymiary robocze 140 × 40 mm

Głębokość 140 mm pozwala na pracę przy standardowych płytach gipsowo-kartonowych (12,5 mm) oraz przy elementach drewnianych o większym przekroju. Szerokość 40 mm zapewnia stabilne prowadzenie wzdłuż krawędzi.

Szerokie spektrum materiałów

Narzędzie sprawdza się przy obróbce płyt kartonowo-gipsowych, drewna miękkiego i twardego oraz tworzyw sztucznych. Umożliwia fazowanie, wyrównywanie i kształtowanie krawędzi w jednym przejściu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11231
Głębokość robocza	140 mm
Szerokość robocza	40 mm
Materiał obudowy	Tworzywo ABS wysokoudarowe
Ostrze	Wymienne
Przeznaczenie	Płyty kartonowo-gipsowe, drewno, tworzywa sztuczne

Zastosowanie

- Fazowanie i wyrównywanie krawędzi płyt kartonowo-gipsowych przed spoinowaniem
- Dopasowywanie otworów i wycięć w płytach GK pod puszki elektryczne i profile
- Wstępne struganie elementów drewnianych — listew, krawędziaków i desek
- Kształtowanie i wyrównywanie krawędzi płyt MDF oraz sklejk
- Obróbka krawędzi elementów z twardych tworzyw sztucznych
- Usuwanie nadmiaru materiału przy montażu okładzin i zabudów z płyt GK

Kiedy wymienić ostrze?

Sygnałem do wymiany ostrza jest wyraźny wzrost oporu podczas prowadzenia narzędzia oraz postrzępiona, nieczysta krawędź cięcia. Regularna wymiana ostrza przekłada się na jakość wykonanej powierzchni i zmniejsza wysiłek fizyczny podczas pracy.