

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarnikzdzierak-do-plyt-gipsowychdrewnianych-250x40mm-kd11233-kraftdele-p-62294.html>



## Tarnik/zdzierak do płyt gipsowych/drewnianych 250x40mm KD11233 KRAFT&DELE

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>12,35 zł</b>                                |
| Cena netto       | <b>10,04 zł</b>                                |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>KD11233</b>                                 |
| Kod producenta   | <b>KD11233</b>                                 |
| Kod EAN          | <b>5903957003443</b>                           |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>                          |

### Opis produktu

#### Tarnik / zdzierak do płyt gipsowych i drewna KD11233

Ręczne narzędzie do zgrubnej obróbki płyt kartonowo-gipsowych, drewna oraz tworzyw sztucznych. Ostrze o długości roboczej 250 mm umożliwia efektywne wyrównywanie krawędzi i powierzchni, a korpus z tworzywa ABS zapewnia trwałość przy codziennym użytkowaniu na budowie.

Długość ostrza 250 mm

Szerokość ostrza 40 mm

Materiał korpusu Tworzywo ABS

Wymienne ostrze Tak

### Charakterystyka narzędzia

#### Wymienne ostrze

Zużyte ostrze można wymienić bez konieczności zakupu nowego narzędzia. Rozwiązanie obniża koszty eksploatacji i pozwala

---

utrzymać stałą skuteczność skrawania przez cały okres użytkowania.

### Korpus z tworzywa ABS

Tworzywo ABS (akrylonitryl-butadien-styren) cechuje się podwyższoną odpornością na uderzenia i odkształcenia mechaniczne. Korpus zachowuje wymiary i sztywność nawet przy intensywnej pracy na budowie.

### Szerokość robocza 40 mm

Szerokość ostrza 40 mm odpowiada standardowej grubości krawędzi płyt gipsowo-kartonowych (12,5 mm i 15 mm), co pozwala na jednoczesne opracowanie całego przekroju płyty w jednym przejściu.

### Długość skrawania 250 mm

Dłuższe ostrze zapewnia większą powierzchnię kontaktu z materiałem i stabilniejsze prowadzenie narzędzia wzdłuż krawędzi, co przekłada się na równomierne zdjęcie materiału.

## Specyfikacja techniczna

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Model                                | KD11233  |
| Długość ostrza (głębokość strugania) | 250 mm   |
| Szerokość ostrza (długość strugania) | 40 mm  |
| Materiał korpusu                     | Tworzywo ABS wysokoudarowe                         |
| Wymienne ostrze                      | Tak  |
| Przeznaczenie                        | Płyty kartonowo-gipsowe, drewno, tworzywa sztuczne |

## Zastosowanie

- Wyrównywanie i fazowanie krawędzi płyt kartonowo-gipsowych po cięciu
- Wykonywanie sfazowania (skośnej krawędzi) pod spoiny gipsowe
- Zgrubna obróbka powierzchni drewnianych przed szlifowaniem
- Kształtowanie i wyrównywanie krawędzi tworzyw sztucznych
- Usuwanie nierówności i zadziorów po cięciu płyt g-k
- Dopasowywanie płyt gipsowych do nieregularnych kształtów ścian i sufitów

---

### **Jak sprawdzić kompatybilność ostrza zamiennego**

Przy zakupie ostrza zamiennego należy zweryfikować, czy wymiary ostrza (250 x 40 mm) oraz sposób mocowania odpowiadają modelowi KD11233. Zaleca się stosowanie oryginalnych ostrzy zamiennych producenta lub ostrzy o identycznych wymiarach i systemie mocowania.