

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarnikzdzierak-do-plyt-gipsowychdrewnianych-250x40mm-kd11233-kraftdele-p-62294.html>



Tarnik/zdzierak do płyt gipsowych/drewnianych 250x40mm KD11233 KRAFT&DELE

Cena brutto	12,35 zł
Cena netto	10,04 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD11233
Kod producenta	KD11233
Kod EAN	5903957003443
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarnik / zdzierak do płyt gipsowych i drewna KD11233

Ręczne narzędzie do zgrubnej obróbki płyt kartonowo-gipsowych, drewna oraz tworzyw sztucznych. Ostrze o długości roboczej 250 mm umożliwia efektywne wyrównywanie krawędzi i powierzchni, a korpus z tworzywa ABS zapewnia trwałość przy codziennym użytkowaniu na budowie.

Długość ostrza 250 mm

Szerokość ostrza 40 mm

Materiał korpusu Tworzywo ABS

Wymienne ostrze Tak

Charakterystyka narzędzia

Wymienne ostrze

Zużyte ostrze można wymienić bez konieczności zakupu nowego narzędzia. Rozwiązanie obniża koszty eksploatacji i pozwala

utrzymać stałą skuteczność skrawania przez cały okres użytkowania.

Korpus z tworzywa ABS

Tworzywo ABS (akrylonitryl-butadien-styren) cechuje się podwyższoną odpornością na uderzenia i odkształcenia mechaniczne. Korpus zachowuje wymiary i sztywność nawet przy intensywnej pracy na budowie.

Szerokość robocza 40 mm

Szerokość ostrza 40 mm odpowiada standardowej grubości krawędzi płyt gipsowo-kartonowych (12,5 mm i 15 mm), co pozwala na jednoczesne opracowanie całego przekroju płyty w jednym przejściu.

Długość skrawania 250 mm

Dłuższe ostrze zapewnia większą powierzchnię kontaktu z materiałem i stabilniejsze prowadzenie narzędzia wzdłuż krawędzi, co przekłada się na równomierne zdjęcie materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11233
Długość ostrza (głębokość strugania)	250 mm
Szerokość ostrza (długość strugania)	40 mm
Materiał korpusu	Tworzywo ABS wysokoudarowe
Wymienne ostrze	Tak
Przeznaczenie	Płyty kartonowo-gipsowe, drewno, tworzywa sztuczne

Zastosowanie

- Wyrównywanie i fazowanie krawędzi płyt kartonowo-gipsowych po cięciu
- Wykonywanie sfazowania (skośnej krawędzi) pod spoiny gipsowe
- Zgrubna obróbka powierzchni drewnianych przed szlifowaniem
- Kształtowanie i wyrównywanie krawędzi tworzyw sztucznych
- Usuwanie nierówności i zadziorów po cięciu płyt g-k
- Dopasowywanie płyt gipsowych do nieregularnych kształtów ścian i sufitów

Jak sprawdzić kompatybilność ostrza zamiennego

Przy zakupie ostrza zamiennego należy zweryfikować, czy wymiary ostrza (250 x 40 mm) oraz sposób mocowania odpowiadają modelowi KD11233. Zaleca się stosowanie oryginalnych ostrzy zamiennych producenta lub ostrzy o identycznych wymiarach i systemie mocowania.