

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarnikzdzierak-do-plyt-gipsowychdrewnianych-60x40mm-kd11230-kraftdele-p-62295.html>



## Tarnik/zdzierak do płyt gipsowych/drewnianych 60x40mm KD11230 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>3,90 zł</b>
Cena netto	<b>3,17 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD11230</b>
Kod producenta	<b>KD11230</b>
Kod EAN	<b>5903957003412</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Tarnik / zdzierak do płyt gipsowych i drewna KD11230

Ręczne narzędzie do zgrubnej obróbki płyt kartonowo-gipsowych, drewna oraz tworzyw sztucznych. Przeznaczone do szybkiego wyrównywania krawędzi, fazowania i kształtowania materiałów miękkich. Obudowa z tworzywa ABS i wymienne ostrze pozwalają na długotrwałe użytkowanie bez konieczności wymiany całego narzędzia.

Głębokość robocza **60 mm**

Długość robocza **40 mm**

Materiał obudowy **ABS wysokoudarowy**

Ostrze **Wymienne**

### Charakterystyka narzędzia

**Wymienne ostrze**

Zużyte ostrze można zastąpić nowym bez wymiany całego narzędzia. Rozwiązanie obniża koszt eksploatacji i pozwala utrzymać stałą skuteczność skrawania przez cały okres użytkowania.

### Obudowa z tworzywa ABS

Wysokoudarowe tworzywo ABS jest odporne na uderzenia i odkształcenia mechaniczne. Zapewnia trwałość narzędzia w warunkach typowych dla prac budowlanych i wykończeniowych.

### Wymiary robocze 60 × 40 mm

Głębokość 60 mm umożliwia obróbkę grubszych płyt i desek, a długość 40 mm zapewnia stabilny kontakt z obrabianą powierzchnią przy każdym przejściu narzędzia.

### Przeznaczenie do materiałów miękkich

Geometria ostrza jest zoptymalizowana pod kątem płyt kartonowo-gipsowych, drewna i tworzyw sztucznych — materiałów, które wymagają szybkiego usuwania nadmiaru bez ryzyka wykruszenia krawędzi.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD11230
Głębokość strugania / skrawania	60 mm
Długość strugania / skrawania	40 mm
Materiał obudowy	Tworzywo ABS wysokoudarowe
Wymiana ostrza	Tak
Przeznaczenie	Płyty kartonowo-gipsowe, drewno, tworzywa sztuczne

## Zastosowanie

- Wyrównywanie i fazowanie krawędzi płyt kartonowo-gipsowych po cięciu
- Wstępna obróbka powierzchni drewnianych przed szlifowaniem
- Kształtowanie i skrawanie tworzyw sztucznych
- Poszerzanie otworów w płytach GK bez użycia elektronarzędzi
- Usuwanie nadmiaru materiału przy montażu instalacji w ścianach kartonowo-gipsowych
- Dopasowywanie wymiarów elementów drewnianych podczas prac stolarskich i wykończeniowych

---

### **Kompatybilność ostrzy**

Przed zakupem ostrzy zamiennych należy sprawdzić, czy są przeznaczone do modelu KD11230. Ostrza do tarników różnych producentów mogą różnić się sposobem mocowania i wymiarami — stosowanie nieoryginalnych elementów może wpłynąć na skuteczność i bezpieczeństwo pracy.