

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-do-bagazu-lc1000/2000dan-354m-2cz-82378-vorel-p-1425.html>

Taśma do bagażu lc1000/2000dan 35/4m 2cz 82378 VOREL

Cena brutto	40,70 zł
Cena netto	33,09 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	82378
Kod producenta	82378
Kod EAN	5902709132240
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Długość [m]	4
Wytrzymałość [daN]	1000 / 2000
Ilość elementów [szt.]	2
Szerokość [mm]	35

Opis produktu

Taśma transportowa do bagażu VOREL LC1000/2000 daN 35mm/4m z napinaczem

Dwuczęściowa taśma transportowa z napinaczem przeznaczona do mocowania bagażu i ładunków podczas transportu. Model 82378 marki VOREL zapewnia obciążenie robocze 1000 daN i maksymalne obciążenie zrywające 2000 daN.

Obciążenie robocze LC 1000 daN

Szerokość taśmy 35 mm

Długość 4 m

Konstrukcja 2-częściowa z napinaczem

Charakterystyka techniczna taśmy transportowej

Parametry obciążeniowe LC/BS

Oznaczenie LC1000/2000 daN określa obciążenie robocze (Lashing Capacity) na poziomie 1000 daN oraz maksymalne obciążenie zrywające (Breaking Strength) 2000 daN. Dekaniuton (daN) to jednostka siły odpowiadająca masie około 102 kg – taśma zabezpiecza ładunki o masie do 1000 kg w warunkach normalnego transportu.

Napinak z przekładnią zapadkową

Mechanizm napinacza wyposażony w przekładnię zapadkową umożliwia precyzyjne naciągnięcie taśmy i jej zablokowanie w wybranej pozycji. System zapadkowy zapobiega samoczynnemu poluzowaniu się taśmy podczas transportu, nawet przy drganiach i zmianach temperatury.

Wymiary robocze taśmy

Szerokość 35 mm zapewnia odpowiednią powierzchnię styku z ładunkiem, redukując ryzyko uszkodzenia przewożonych przedmiotów. Długość 4 metry pozwala na obejmowanie standardowych ładunków bagażowych oraz mocowanie na bagażnikach dachowych o typowych wymiarach.

Dwuczęściowa konstrukcja

Zestaw składa się z dwóch elementów: taśmy z napinaczem oraz taśmy z hakiem lub pętlą mocującą. Taka konstrukcja ułatwia prowadzenie taśmy wokół ładunku i punktów mocowania, zwiększając elastyczność zastosowania w różnych konfiguracjach transportowych.

Specyfikacja techniczna

Model	82378
Producent	VOREL
Obciążenie robocze (LC)	1000 daN (ok. 1000 kg)
Obciążenie zrywające (BS)	2000 daN (ok. 2000 kg)
Szerokość taśmy	35 mm
Długość całkowita	4 m
Liczba elementów	2 części (napinak + taśma mocująca)
Typ napinacza	Przekładnia zapadkowa

Zastosowanie taśmy transportowej

-
- Mocowanie bagażu na bagażnikach dachowych samochodów osobowych i dostawczych
 - Zabezpieczanie ładunków w przyczepach lekkich i bagażnikach typu box
 - Transport sprzętu sportowego: rowery, deski surfingowe, kajaki, narty
 - Przewóz mebli i kartonów podczas przeprowadzek
 - Mocowanie materiałów budowlanych i narzędzi na pojazdach roboczych
 - Zabezpieczanie sprzętu ogrodniczego podczas transportu
 - Mocowanie plandek i osłon na przyczepach
 - Transport sprzętu kempingowego i turystycznego

Zasady bezpiecznego użytkowania taśm transportowych

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan taśmy – brak przetarć, przecięć i uszkodzeń szwów. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego 1000 daN. Podczas napinania rozkładać siłę równomiernie, unikać skręcania taśmy. Chronić taśmę przed ostrymi krawędziami ładunku – stosować podkładki ochronne. Po użyciu przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i chemikaliów.

Różnica między LC a BS w taśmach transportowych

LC (Lashing Capacity) to bezpieczne obciążenie robocze, przy którym taśma pracuje w warunkach normalnej eksploatacji. BS (Breaking Strength) to teoretyczna wytrzymałość na zerwanie, zwykle dwukrotnie wyższa od LC. Zgodnie z normami bezpieczeństwa należy zawsze odnosić się do wartości LC, która uwzględnia współczynnik bezpieczeństwa i warunki dynamiczne podczas transportu.