

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-do-bagazu-lc25005000dan-5012m-2cz-82395-vorel-p-1652.html>

## Taśma do bagażu lc2500/5000dan 50/12m 2cz 82395 VOREL

Cena brutto	<b>97,63 zł</b>
Cena netto	<b>79,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>82395</b>
Kod producenta	<b>82395</b>
Kod EAN	<b>5902709132929</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Ilość elementów [szt.]	<b>2</b>
Szerokość [mm]	<b>50</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Długość [m]	<b>12</b>
Wytrzymałość [daN]	<b>2500/5000</b>

### Opis produktu

#### Taśma do bagażu VOREL 82395 LC2500/5000 daN 50 mm x 12 m

Dwuczęściowy pas transportowy z mechanizmem napinającym do mocowania ładunków na bagażnikach dachowych, przyczepach i platformach transportowych. Konstrukcja z taśmy poliestrowej z klamrą zaciskową i hakami montażowymi.

Siła zrywająca 5000 daN

Obciążenie robocze 2500 daN (LC)

Szerokość taśmy 50 mm

Długość całkowita 12 m

### Charakterystyka techniczna taśmy transportowej

### Obciążenie robocze LC 2500 daN

Parametr LC (Lashing Capacity) określa maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze wynoszące 2500 daN (około 250 kg siły). Oznacza to bezpieczny zakres mocowania ładunków z zachowaniem współczynnika bezpieczeństwa, co zapobiega przecięciu taśmy podczas normalnej eksploatacji.

### Wytrzymałość na zerwanie 5000 daN

Siła zrywająca 5000 daN stanowi granicę wytrzymałości materiału przy maksymalnym obciążeniu. Dwukrotna rezerwa wytrzymałości względem obciążenia roboczego zapewnia bezpieczeństwo nawet przy dynamicznych obciążeniach podczas transportu po nierównych nawierzchniach.

### Szerokość taśmy 50 mm

Szersza taśma rozkłada siłę nacisku na większą powierzchnię, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia przewożonych przedmiotów i zwiększa stabilność mocowania. Szerokość 50 mm stanowi standard dla mocowania średnich i cięższych ładunków.

### Dwuczęściowa konstrukcja z napinaczem

Zestaw składa się z krótkiego odcinka z mechanizmem napinającym oraz długiego pasa roboczego. Przekładnia zapadkowa w napinaczu umożliwia precyzyjne regulowanie napięcia i blokuje taśmę w wybranej pozycji, eliminując samoczynne poluzowanie podczas jazdy.

## Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 82395
Obciążenie robocze (LC)	2500 daN
Siła zrywająca	5000 daN
Szerokość taśmy	50 mm
Długość całkowita	12 m
Liczba części	2 (napinacz + pas roboczy)
Materiał taśmy	Poliester
Typ mechanizmu	Klamra zaciskowa z przekładnią
Producent	VOREL

## Zastosowanie pasów transportowych

- 
- Mocowanie bagażu na bagażnikach dachowych samochodów osobowych i dostawczych
  - Zabezpieczanie ładunków na przyczepach osobowych i towarowych
  - Transport sprzętu budowlanego i narzędzi na platformach
  - Mocowanie rowerów na bagażnikach rowerowych
  - Stabilizacja mebli podczas przeprowadzek
  - Przewóz sprzętu sportowego (narty, deski, kajaki)
  - Mocowanie palet i skrzyń transportowych
  - Zabezpieczanie ładunków w przestrzeni ładunkowej vanów

## Użytkowanie i bezpieczeństwo

---

### **Prawidłowe napinanie taśmy**

Przełóż taśmę przez lub wokół ładunku, zaczepli haki o punkty mocowania, a następnie napnij pas za pomocą mechanizmu zapadkowego. Taśma powinna być napięta równomiernie bez nadmiernego naciągu, który może uszkodzić przewożone przedmioty. Sprawdź stabilność ładunku przed rozpoczęciem jazdy.

### **Kontrola stanu technicznego**

Przed każdym użyciem sprawdź taśmę pod kątem przecięć, przetarć i uszkodzeń mechanicznych. Zużyta lub uszkodzona taśma traci wytrzymałość i nie może być używana do mocowania ładunków. Przechowuj pas w suchym miejscu z dala od ostrych krawędzi i substancji chemicznych.

### **Rozkład obciążenia**

Parametr LC 2500 daN odnosi się do pojedynczej taśmy. Przy mocowaniu cięższych ładunków używaj kilku pasów rozmieszczonych równomiernie. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia bagażnika lub przyczepy podanego przez producenta pojazdu.