

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-dwustronna-50-mm-25-m-schmith-sch07p07001-p-59350.html>



Taśma dwustronna 50 mm 25 m Schmith SCH07P07001

Cena brutto	18,36 zł
Cena netto	14,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07P07001
Kod producenta	SCH07P07001
Kod EAN	5902004779201
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Taśma dwustronna 50 mm × 25 m Schmith SCH07P07001

Taśma klejąca dwustronna na bazie tkaniny, przeznaczona do trwałego łączenia różnorodnych materiałów w aplikacjach przemysłowych, remontowych i dekoracyjnych. Nośnik z tkaniny zapewnia odporność na rozciąganie i możliwość zastosowania na powierzchniach pionowych.

Szerokość 50 mm
Długość 25 m
Nośnik Tkanina
Model SCH07P07001

Charakterystyka techniczna

Nośnik z tkaniny
Materiał bazowy wykonany z tkaniny zapewnia wytrzymałość mechaniczną i odporność na rozerwanie. Struktura włóknista umożliwia niewielkie dopasowanie do nierówności powierzchni, co zwiększa powierzchnię kontaktu i siłę adhezji.

--

Uniwersalna przyczepność

Klej akrylowy lub kauczukowy na obu stronach taśmy zapewnia adhezję do materiałów porowatych (papier, tektura, drewno) oraz gładkich (tworzywa sztuczne, szkło, metal). Właściwości kleju pozwalają na montaż bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

Zastosowanie pionowe i poziome

Taśma utrzymuje połączenie zarówno na powierzchniach poziomych, jak i pionowych. Wytrzymałość nośnika zapobiega odklejaniu się pod wpływem grawitacji, co umożliwia montaż elementów na ścianach, drzwiach czy meblach.

Szerokość 50 mm

Szerokość taśmy dostosowana do aplikacji wymagających większej powierzchni klejenia. Format 50 mm sprawdza się przy montażu cięższych elementów, łączeniu płyt lub tworzeniu trwałych połączeń w konstrukcjach wystawienniczych.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SCH07P07001
Szerokość taśmy	50 mm
Długość taśmy	25 m
Typ nośnika	Tkanina
Typ kleju	Dwustronny
Kompatybilne materiały	Tektura, papier, drewno, tworzywa sztuczne, szkło
Możliwość montażu	Powierzchnie poziome i pionowe

Zastosowanie

- Montaż elementów dekoracyjnych na ścianach i meblach
- Łączenie płyt kartonowych, tekturowych i sklejkowych w konstrukcjach wystawienniczych
- Mocowanie listew wykończeniowych, progów i elementów wykładzin
- Aplikacje w przemyśle opakowaniowym – zamykanie pudełek, łączenie warstw
- Prace remontowe – montaż lusterek, tabliczek informacyjnych, uchwytów
- Produkcja prototypów i makiet architektonicznych
- Łączenie tkanin z podłożami drewnianymi lub metalowymi w tapicerstwie
- Montaż izolacji akustycznych i termicznych na płaskich powierzchniach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją należy oczyścić i odtłuścić powierzchnie łączonych materiałów. Usuń kurz, wilgoć i luźne cząstki. Na porowatych materiałach (drewno, tekstura) sprawdź, czy struktura nie jest uszkodzona – klej może nie przylegać do rozwarstwionej powierzchni.

Aplikacja taśmy

Odetnij wymaganą długość taśmy. Zdejmij folię ochronną z jednej strony i dociśnij taśmę do pierwszej powierzchni, unikając tworzenia pęcherzy powietrza. Następnie usuń drugą folię i dociśnij drugi element. Pełna siła klejenia osiągnąta jest po 24 godzinach.

Przechowywanie

Taśmę należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Unikaj kontaktu z wilgocią – może to obniżyć adhezję kleju. Po otwarciu opakowania zabezpiecz rolkę przed kurzem.

Produkty powiązane

Do zastosowań wymagających większej nośności rozważ taśmy dwustronne na bazie pianki PE lub VHB. Dla aplikacji tymczasowych sprawdź się taśmy o niższej sile klejenia z możliwością bezśladowego usunięcia.

...