

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-dwustronna-do-wykładzin-50-mm-x-10-m-75261-vorel-p-8054.html>

Taśma dwustronna do wykładzin 50 mm x 10 m 75261 VOREL

Cena brutto	5,52 zł
Cena netto	4,49 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75261
Kod producenta	75261
Kod EAN	5906083752612
Producent	Vorel
Kolor	żółty
Ilość [szt.]	1
Jednostka	SZT
Długość [m]	10
Szerokość [mm]	50

Opis produktu

Taśma dwustronna do wykładzin 50 mm x 10 m VOREL 75261

Taśma dwustronna VOREL 75261 przeznaczona do trwałego montażu wykładzin dywanowych, materiałów tapicerskich oraz innych powłok podłogowych. Produkt o szerokości 50 mm zapewnia stabilne połączenie podłoża z wykładziną bez konieczności stosowania klejów płynnych.

Szerokość 50 mm

Długość 10 m

Model 75261

Producent VOREL

Charakterystyka taśmy dwustronnej VOREL

Szerokość 50 mm

Uniwersalny wymiar zapewniający wystarczającą powierzchnię klejenia dla większości wykładzin dywanowych i materiałów podłogowych. Szerokość 50 mm pozwala na stabilne mocowanie bez nadmiernego zużycia taśmy przy standardowych zastosowaniach w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

Długość rolki 10 metrów

Rolka o długości 10 m wystarcza do zabezpieczenia około 2-3 m² powierzchni wykładziny przy standardowym rozmieszczeniu pasów co 30-40 cm. Umożliwia montaż wykładzin w średnich pomieszczeniach bez konieczności łączenia odcinków taśmy.

Odporność na wilgoć

Klej akrylowy zastosowany w taśmie zachowuje właściwości adhezyjne w warunkach podwyższonej wilgotności. Produkt nadaje się do pomieszczeń o normalnej wilgotności względnej powietrza, nie jest jednak przeznaczony do stałego kontaktu z wodą.

Wytrzymałość na zerwanie

Nośnik taśmy wykonany z wytrzymałego materiału zapobiega rozrywaniu podczas aplikacji i użytkowania. Taśma utrzymuje wykładzinę w miejscu nawet przy intensywnym ruchu pieszym, co ma znaczenie w korytarzach i pomieszczeniach komunikacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Taśma dwustronna do wykładzin
Producent	VOREL
Model	75261
Szerokość taśmy	50 mm
Długość taśmy	10 m
Typ zastosowania	Montaż wykładzin, materiałów tapicerskich

Zastosowanie taśmy do wykładzin

- Montaż wykładzin dywanowych w pomieszczeniach mieszkalnych
- Mocowanie wykładzin w biurach i przestrzeniach komercyjnych
- Instalacja wykładzin igłowych i tkaninowych
- Mocowanie chodników i bieżników na schodach

-
- Łączenie materiałów tapicerskich przy renowacji mebli
 - Tymczasowe zabezpieczenie wykładzin podczas imprez
 - Montaż wykładzin w pomieszczeniach magazynowych
 - Mocowanie materiałów podłogowych w samochodach i kamperach

Użytkowanie i montaż

Przygotowanie podłoża

Przed aplikacją taśmy powierzchnia podłoża musi być czysta, sucha i pozbawiona kurzu. Tłuste lub wilgotne podłoże znacząco obniża siłę adhezji kleju. Zaleca się odkurzenie i przetarcie powierzchni suchą szmatką. Temperatura podłoża powinna wynosić minimum 10°C.

Sposób aplikacji

Taśmę nakłada się równoległe do krawędzi wykładziny w odstępach 30-50 cm, w zależności od typu materiału i natężenia ruchu. Przy mocowaniu całej powierzchni wykładziny taśmę układa się w formie siatki. Po usunięciu folii ochronnej wykładzinę należy docisnąć do podłoża, najlepiej przy użyciu wałka.

Kompatybilność z materiałami

Taśma współpracuje z większością typów podłoży: płytki ceramiczne, panele laminowane, beton, wylewki samopoziomujące, drewno. Sprawdza się przy montażu wykładzin dywanowych z podkładem gumowym lub filcowym oraz materiałów tapicerskich o średniej gramaturze.

Produkty powiązane

Do kompleksowego montażu wykładzin warto rozważyć dodatkowe akcesoria: listwy progowe do wykończenia krawędzi, nóż do wykładzin z wymiennymi ostrzami oraz wałek dociskowy ułatwiający równomierne przyleganie materiału do podłoża.