

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-dwustronna-do-wykładzin-50-mm-x-25-m-75262-vorel-p-8056.html>

## Taśma dwustronna do wykładzin 50 mm x 25 m 75262 VOREL

Cena brutto	<b>12,76 zł</b>
Cena netto	<b>10,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75262</b>
Kod producenta	<b>75262</b>
Kod EAN	<b>5906083752629</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Szerokość [mm]	<b>50</b>
Ilość [szt.]	<b>1</b>
Długość [m]	<b>25</b>
Kolor	<b>żółty</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Taśma dwustronna do wykładzin 50 mm x 25 m VOREL 75262

Taśma montażowa dwustronna przeznaczona do trwałego mocowania wykładzin podłogowych, mat i chodników. Produkt profesjonalny marki VOREL zapewnia stabilne połączenie z podłożem bez konieczności stosowania klejów płynnych.

Szerokość taśmy 50 mm

Długość rolki 25 m

Model 75262

Producent VOREL

### Charakterystyka taśmy montażowej VOREL

#### Szerokość 50 mm dla stabilnego mocowania

Szerokość taśmy zapewnia odpowiednią powierzchnię klejenia, co przekłada się na równomierne rozłożenie sił i zapobiega odklejaniu

się wykładziny w narożnikach oraz przy intensywnym użytkowaniu. Parametr szczególnie istotny przy montażu wykładzin w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.

### **Rolka 25 metrów**

Długość 25 m wystarcza do pokrycia około 12,5 m<sup>2</sup> powierzchni przy standardowym układaniu taśmy co 2 metry. Jedna rolka pozwala na wykonanie montażu w pomieszczeniach o średniej wielkości bez konieczności łączenia odcinków.

### **Klej akrylowy odporny na obciążenia**

Warstwa kleju akrylowego charakteryzuje się odpornością na rozwarstwianie pod wpływem nacisku oraz długotrwałą przyczepnością. Po aplikacji taśma utrzymuje właściwości klejące przez cały okres użytkowania wykładziny, eliminując konieczność ponownego mocowania.

### **Montaż bez dodatkowych narzędzi**

Taśma dwustronna eliminuje potrzebę stosowania szpachli, pędzli czy innych narzędzi wymaganych przy aplikacji klejów płynnych. Proces montażu sprowadza się do odklejenia folii ochronnej i docięnięcia materiału do podłoża, co skraca czas pracy i ułatwia precyzyjne pozycjonowanie.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	75262
Szerokość taśmy	50 mm
Długość rolki	25 m
Typ produktu	Taśma dwustronna montażowa
Przeznaczenie	Montaż wykładzin, mat, chodników

## Zastosowanie taśmy dwustronnej do wykładzin

- Montaż wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych
- Mocowanie wykładzin PCV na podłożach betonowych i drewnianych
- Układanie mat wejściowych i chodników w korytarzach
- Zabezpieczanie wykładzin przed przesuwaniem się w przestrzeniach komercyjnych
- Montaż wykładzin w pomieszczeniach o umiarkowanej wilgotności

- 
- Mocowanie materiałów tekstylnych na schodach i podestach
  - Układanie tymczasowych pokryć podłogowych podczas imprez i wydarzeń
  - Montaż wykładzin w pomieszczeniach technicznych i magazynowych

## Użytkowanie i montaż

---

### Przygotowanie podłoża

Powierzchnia montażowa musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Pozostałości kurzu, pyłu budowlanego czy tłuszczu zmniejszają przyczepność taśmy i mogą prowadzić do odklejania się wykładziny. Przed aplikacją zaleca się odkurzenie podłoża oraz przetarcie wilgotną szmatką z delikatnymi środkami czyszczącymi.

### Technika aplikacji

Taśmę należy układać w pasach równoległych do krawędzi pomieszczenia, zachowując odstępy około 50-70 cm między pasami. W przypadku dużych powierzchni lub wykładzin o znacznej masie zaleca się zagęszczenie pasów do 30-40 cm. Po przyklejeniu taśmy do podłoża należy usunąć górną folię ochronną i nałożyć wykładzinę, dociskając ją od środka ku krawędziom.

### Warunki montażu

Montaż taśmy dwustronnej zaleca się przeprowadzać w temperaturze pomieszczenia powyżej 10°C. Niższe temperatury mogą wpływać na właściwości kleju i zmniejszać początkową przyczepność. Po ułożeniu wykładziny zaleca się unikanie intensywnego obciążania powierzchni przez pierwsze 24 godziny, co pozwala na pełne związanie kleju z podłożem.

### Produkty uzupełniające

Do kompleksowego montażu wykładzin warto rozważyć dodatkowe akcesoria: listwy progowe do wykończenia krawędzi, listwa przypodłogowe maskujące złącza ścienne oraz narzędzia do dociskania wykładzin zapewniające równomierne rozprowadzenie nacisku podczas montażu.

...