

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-dwustronna-do-wykładzin-50-mm-x-5-m-75260-vorel-p-8053.html>

Taśma dwustronna do wykładzin 50 mm x 5 m 75260 VOREL

Cena brutto	3,14 zł
Cena netto	2,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75260
Kod producenta	75260
Kod EAN	5906083752605
Producent	Vorel
Długość [m]	5
Szerokość [mm]	50
Jednostka	SZT
Ilość [szt.]	1
Kolor	żółty

Opis produktu

Taśma dwustronna do wykładzin 50 mm x 5 m VOREL 75260

Taśma montażowa przeznaczona do trwałego mocowania wykładzin podłogowych. Dwustronne klejenie zapewnia stabilne połączenie wykładziny z podłożem bez konieczności stosowania płynnych klejów.

Szerokość taśmy 50 mm

Długość 5 m

Model 75260

Producent VOREL

Charakterystyka taśmy montażowej do wykładzin

Szerokość 50 mm

Szerokość taśmy zapewnia odpowiednią powierzchnię klejenia, co przekłada się na stabilność mocowania. Format 50 mm sprawdza się przy większości standardowych wykładzin dywanowych i PCV, umożliwiając równomierne rozłożenie siły wiązania na całej długości szwu.

Dwustronne klejenie

Taśma pokryta warstwą kleju z obu stron eliminuje potrzebę stosowania płynnych klejów. Rozwiązanie to minimalizuje czas schnięcia i pozwala na natychmiastowe użytkowanie wykładziny po montażu. Klej aktywuje się pod wpływem docisku.

Długość 5 metrów

Rolka o długości 5 metrów wystarcza do pokrycia powierzchni około 2,5 m² przy standardowym rozmieszczeniu pasów taśmy co 40-50 cm. Zwarta forma ułatwia transport i przechowywanie produktu.

Zastosowanie montażowe

Taśma przeznaczona do mocowania wykładzin w pomieszczeniach o standardowym natężeniu ruchu. Stosowana przy montażu wykładzin dywanowych, tekstylnych oraz PCV na podłożach betonowych, drewnianych i panelowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	75260
Szerokość taśmy	50 mm
Długość rolki	5 m
Typ produktu	Taśma dwustronna do wykładzin

Zastosowanie taśmy do wykładzin

- Montaż wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych
- Mocowanie wykładzin tekstylnych w przestrzeniach mieszkalnych
- Instalacja wykładzin PCV w korytarzach i przedpokojach
- Łączenie szwów wykładzin przy większych powierzchniach
- Mocowanie wykładzin na schodach i podestach

-
- Tymczasowe układanie wykładzin na imprezach i wystawach
 - Renowacja podłóg w obiektach użyteczności publicznej

Przygotowanie powierzchni i montaż

Wymagania dotyczące podłoża

Powierzchnia montażowa musi być sucha, czysta i pozbawiona luźnych cząstek. Podłoże betonowe wymaga uprzedniego zagruntowania, drewniane powinno być wyrównane i odpylone. Temperatura pomieszczenia podczas montażu powinna wynosić minimum 15°C.

Taśmę montuje się w równoległych pasach rozmieszczonych co 40-50 cm w zależności od typu wykładziny i natężenia ruchu. W przypadku montażu na schodach taśmę układa się wzdłuż krawędzi stopni. Po zdjęciu folii ochronnej wykładzinę dociska się do podłoża, rozpoczynając od środka w kierunku krawędzi, co eliminuje pęcherzyki powietrza.

Trwałość połączenia

Siła wiązania taśmy osiąga pełną wartość po 24 godzinach od montażu. W tym czasie zaleca się ograniczenie intensywnego użytkowania powierzchni. Przy prawidłowym montażu połączenie zachowuje stabilność przez cały okres użytkowania wykładziny.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego montażu wykładzin warto rozważyć dodatkowe akcesoria: listwy wykończeniowe do zabezpieczenia krawędzi, profile progowe do łączenia różnych materiałów podłogowych oraz nóż do wykładzin ułatwiający precyzyjne cięcie materiału.