

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-dwustronna-na-folii-pp-50-mm-x-10-m-75246-vorel-p-8051.html>

Taśma dwustronna na folii pp 50 mm x 10 m 75246 VOREL

Cena brutto	3,05 zł
Cena netto	2,48 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75246
Kod producenta	75246
Kod EAN	5906083752469
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Długość [m]	10
Ilość [szt.]	1
Kolor	biały
Materiał	PP
Szerokość [mm]	50

Opis produktu

Taśma dwustronna na folii PP 50 mm x 10 m VOREL 75246

Taśma dwustronna na bazie folii polipropylenowej (PP) przeznaczona do trwałego łączenia różnorodnych materiałów. Produkt o szerokości 50 mm zapewnia stabilne mocowanie na większych powierzchniach w zastosowaniach montażowych, dekoracyjnych i pakowych.

Szerokość taśmy 50 mm

Długość rolki 10 m

Nośnik Folia PP

Model 75246

Charakterystyka taśmy dwustronnej na folii PP

Nośnik z folii polipropylenowej

Folia PP charakteryzuje się odpornością na rozdarcia oraz działanie wilgoci. Zapewnia stabilność wymiarową taśmy podczas aplikacji i użytkowania, co przekłada się na równomierne przenoszenie naprężeń w obszarze klejenia.

Szerokość 50 mm

Zwiększona szerokość taśmy pozwala na efektywne łączenie elementów o większych wymiarach oraz zapewnia lepszą dystrybucję sił adhezyjnych. Stosowana w aplikacjach wymagających mocowania na szerszych powierzchniach styku.

Długość rolki 10 metrów

Rolka o długości 10 m wystarcza do realizacji średnich projektów montażowych lub dekoracyjnych. Pozwala na wielokrotne zastosowanie bez konieczności częstego uzupełniania zapasów materiału.

Warstwa kleju akrylowego

Klej akrylowy zapewnia natychmiastową przyczepność do wielu powierzchni oraz charakteryzuje się odpornością na starzenie i warunki środowiskowe. Umożliwia trwałe połączenie materiałów takich jak papier, karton, tworzywa sztuczne czy metal.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	75246
Szerokość taśmy	50 mm
Długość rolki	10 m
Materiał nośnika	Folia polipropylenowa (PP)
Typ kleju	Akrylowy
Rodzaj taśmy	Dwustronna

Zastosowanie taśmy dwustronnej

- Montaż elementów dekoracyjnych na ścianach i meblach bez uszkodzania powierzchni
- Mocowanie plakatów, banerów reklamowych i materiałów informacyjnych

-
- Łączenie kartonów i opakowań w procesie pakowania przesyłek
 - Instalacja lekkich elementów wyposażenia wnętrz i ekspozycji sklepowych
 - Prace rękodzielnicze wymagające trwałego połączenia różnych materiałów
 - Tymczasowe naprawy i zabezpieczenia elementów przed przemieszczaniem
 - Montaż folii ochronnych i osłon na różnych powierzchniach
 - Łączenie elementów w projektach DIY i modelarstwie

Użytkowanie i przechowywanie

Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją taśmy należy dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnie przeznaczone do klejenia. Usunięcie kurzu, wilgoci i zanieczyszczeń zapewnia optymalne warunki dla uzyskania maksymalnej siły adhezji. Powierzchnie powinny być suche w momencie nakładania taśmy.

Sposób aplikacji

Taśmę należy nakładać przy temperaturze pokojowej, dociskając ją równomiernie do podłoża. Po usunięciu folii ochronnej z drugiej strony, element należy przyłożyć i docisnąć przez kilka sekund. Pełna wytrzymałość połączenia osiągnana jest po 24 godzinach od aplikacji.

Warunki przechowywania

Taśmę należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w miejscu suchym i zacienionym. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła. Produkt przechowywany w oryginalnym opakowaniu zachowuje właściwości przez okres określony przez producenta.

...