

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-dwustronna-na-folii-pp-50-mm-x-25-m-75247-vorel-p-8052.html>

Taśma dwustronna na folii pp 50 mm x 25 m 75247 VOREL

Cena brutto	6,56 zł
Cena netto	5,33 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75247
Kod producenta	75247
Kod EAN	5906083752476
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Długość [m]	25
Ilość [szt.]	1
Kolor	biały
Materiał	PP
Szerokość [mm]	50

Opis produktu

Taśma dwustronna na folii PP 50 mm x 25 m VOREL 75247

Taśma dwustronna na bazie folii polipropylenowej przeznaczona do trwałego łączenia różnorodnych materiałów. Szerokość 50 mm umożliwia mocowanie większych powierzchni, a długość 25 m zapewnia wydajność przy wielokrotnym użyciu.

Szerokość taśmy 50 mm

Długość rolki 25 m

Nośnik Folia PP

Model 75247

Charakterystyka taśmy dwustronnej VOREL

Nośnik z folii polipropylenowej

Folia PP charakteryzuje się odpornością na rozdarcia i wilgoć. Zachowuje właściwości w szerokim zakresie temperatur, co pozwala stosować taśmę zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i w miejscach narażonych na zmienne warunki atmosferyczne.

Szerokość 50 mm

Szerszy format taśmy zapewnia większą powierzchnię kontaktu z podłożem, co przekłada się na mocniejsze wiązanie. Sprawdza się przy montażu elementów o większych wymiarach oraz tam, gdzie wymagana jest zwiększona nośność połączenia.

Długość rolki 25 metrów

Rolka o długości 25 m wystarcza do realizacji wielu projektów montażowych i naprawczych bez konieczności częstego uzupełniania zapasów. Przy szerokości 50 mm daje to łączną powierzchnię klejącą 1,25 m².

Warstwa klejąca na obu stronach

Dwustronna powłoka klejowa umożliwia trwałe łączenie materiałów bez użycia narzędzi. Klej akrylowy zapewnia początkową przyczepność oraz docelową wytrzymałość połączenia po pełnym związaniu z podłożem.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	75247
Szerokość taśmy	50 mm
Długość taśmy	25 m
Materiał nośnika	Folia polipropylenowa (PP)
Typ kleju	Dwustronny

Zastosowanie taśmy dwustronnej

- Montaż elementów dekoracyjnych: plakatów, obrazów, banerów, tabliczek informacyjnych
- Mocowanie listew wykończeniowych, profili ozdobnych, paneli PCV
- Łączenie tkanin, materiałów tapicerskich, wykładzin w pracach renowacyjnych
- Zabezpieczanie przesyłek, pakowanie kartonów, łączenie opakowań
- Naprawy doraźne papieru, plastiku, folii w warunkach warsztatowych

-
- Prace rękodzielnicze: scrapbooking, decoupage, modelarstwo
 - Tymczasowe mocowanie szablonów, wykrojników, wzorników
 - Łączenie elementów w prototypowaniu, makietach, prezentacjach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją należy oczyścić i odtłuścić łączone powierzchnie. Usunięcie kurzu, wilgoci i zanieczyszczeń zapewnia maksymalną przyczepność kleju. Powierzchnie porowate można wcześniej zagruntować.

Sposób aplikacji

Taśmę nakłada się na jedną z powierzchni, dociska i usuwa folię ochronną. Następnie przyciska się drugą powierzchnię, wywierając równomierny nacisk przez kilka sekund. Pełna wytrzymałość połączenia osiągnana jest po 24 godzinach.

Warunki przechowywania

Taśmę należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Po otwarciu opakowania zaleca się zabezpieczenie końcówki folią ochronną, aby zapobiec wysychaniu kleju.