

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-dwustronna-na-folii-pp-50-mm-x-25-m-75247-vorel-p-8052.html>

Taśma dwustronna na folii pp 50 mm x 25 m 75247 VOREL

Cena brutto	6,85 zł
Cena netto	5,57 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75247
Kod producenta	75247
Kod EAN	5906083752476
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Długość [m]	25
Ilość [szt.]	1
Kolor	biały
Materiał	PP
Szerokość [mm]	50

Opis produktu

Taśma dwustronna na folii PP 50 mm x 25 m VOREL 75247

Taśma dwustronna na bazie folii polipropylenowej przeznaczona do trwałego łączenia różnorodnych materiałów. Szerokość 50 mm umożliwia mocowanie większych powierzchni, a długość 25 m zapewnia wydajność przy wielokrotnym użyciu.

Szerokość taśmy 50 mm

Długość rolki 25 m

Nośnik Folia PP

Model 75247

Charakterystyka taśmy dwustronnej VOREL

Nośnik z folii polipropylenowej

Folia PP charakteryzuje się odpornością na rozdarcia i wilgoć. Zachowuje właściwości w szerokim zakresie temperatur, co pozwala stosować taśmę zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i w miejscach narażonych na zmienne warunki atmosferyczne.

Szerokość 50 mm

Szerszy format taśmy zapewnia większą powierzchnię kontaktu z podłożem, co przekłada się na mocniejsze wiązanie. Sprawdza się przy montażu elementów o większych wymiarach oraz tam, gdzie wymagana jest zwiększona nośność połączenia.

Długość rolki 25 metrów

Rolka o długości 25 m wystarcza do realizacji wielu projektów montażowych i naprawczych bez konieczności częstego uzupełniania zapasów. Przy szerokości 50 mm daje to łączną powierzchnię klejącą 1,25 m².

Warstwa klejąca na obu stronach

Dwustronna powłoka klejowa umożliwia trwałe łączenie materiałów bez użycia narzędzi. Klej akrylowy zapewnia początkową przyczepność oraz docelową wytrzymałość połączenia po pełnym związaniu z podłożem.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	75247
Szerokość taśmy	50 mm
Długość taśmy	25 m
Materiał nośnika	Folia polipropylenowa (PP)
Typ kleju	Dwustronny

Zastosowanie taśmy dwustronnej

- Montaż elementów dekoracyjnych: plakatów, obrazów, banerów, tabliczek informacyjnych
- Mocowanie listew wykończeniowych, profili ozdobnych, paneli PCV
- Łączenie tkanin, materiałów tapicerskich, wykładzin w pracach renowacyjnych
- Zabezpieczanie przesyłek, pakowanie kartonów, łączenie opakowań
- Naprawy doraźne papieru, plastiku, folii w warunkach warsztatowych

-
- Prace rękodzielnicze: scrapbooking, decoupage, modelarstwo
 - Tymczasowe mocowanie szablonów, wykrojników, wzorników
 - Łączenie elementów w prototypowaniu, makietach, prezentacjach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją należy oczyścić i odtłuścić łączone powierzchnie. Usunięcie kurzu, wilgoci i zanieczyszczeń zapewnia maksymalną przyczepność kleju. Powierzchnie porowate można wcześniej zagruntować.

Sposób aplikacji

Taśmę nakłada się na jedną z powierzchni, dociska i usuwa folię ochronną. Następnie przyciska się drugą powierzchnię, wywierając równomierny nacisk przez kilka sekund. Pełna wytrzymałość połączenia osiągnana jest po 24 godzinach.

Warunki przechowywania

Taśmę należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Po otwarciu opakowania zaleca się zabezpieczenie końcówki folią ochronną, aby zapobiec wysychaniu kleju.