

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-elektroizolacyjna-15mmx20m-biala-yt-81596-yato-p-57946.html>



taśma elektroizolacyjna 15mmx20m biała YT-81596 YATO

Cena brutto	2,21 zł
Cena netto	1,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-81596
Kod producenta	YT-81596
Kod EAN	5906083109713
Producent	YATO

Opis produktu

TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA 15MMx20M BIAŁA YATO YT-81596

Zastosowanie produktu YATO YT-81596

Taśma elektroizolacyjna **YATO YT-81596** jest niezastąpionym produktem w pracach elektroinstalacyjnych zarówno w budownictwie, jak i motoryzacji. Jej główne zastosowanie obejmuje wykonywanie oraz konserwację instalacji elektrycznych, tworzenie wiązek kablowych oraz oznaczanie przewodów, zapewniając tym samym uporządkowanie i bezpieczeństwo.

Funkcje i zalety taśmy YATO YT-81596

Taśma **YATO YT-81596** wykonana z PVC, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością dielektryczną > 40 kV/mm oraz wydłużeniem > 125%, co świadczy o jej elastyczności i odporności na przebicia. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości kleju kauczukowego, taśma zapewnia doskonałą przyczepność do różnych powierzchni. Produkt jest ognioodporny, co zwiększa bezpieczeństwo podczas użytkowania w warunkach podwyższonego ryzyka pożaru.

Przechowywanie taśmy **YATO YT-81596** w temperaturach od 10°C do 40°C oraz możliwość jej użytkowania w zakresie od 5°C do 50°C gwarantuje zachowanie właściwości izolacyjnych w różnych warunkach środowiskowych. Produkt jest zgodny z normą EN60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp, co potwierdza jego jakość i zgodność z międzynarodowymi standardami.

Ochrona zapewniana przez taśmę YATO YT-81596

Taśma elektroizolacyjna **YATO YT-81596** skutecznie chroni przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak ścieranie czy zginanie. Odporność na promieniowanie UV oraz procesy starzenia zapewnia długotrwałą ochronę, a także zachowanie właściwości izolacyjnych przez długi czas. Taśma jest również odporna na działanie czynników chemicznych, w tym wody i różnorodnych chemikaliów, co zapobiega korozji i innym uszkodzeniom chemicznym.

Marka	Yato
Szerokość	15 mm
Długość	20 m
Grubość	0.13 mm
Materiał	PVC
Kolor	biały
Norma	EN60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp
Wydłużenie	>125 %
Wytrzymałość dielektryczna	>40 Kv/mm
Test ogniowy	
Zakres temperatury pracy	10~40 °C
Temperatura przechowywania	5~50 °C
Zastosowanie	prace elektroinstalacyjne w budownictwie oraz motoryzacji (wykonywanie i konserwacja instalacji elektrycznych, tworzenie wiązek kablowych, oznaczanie przewodów),
Zastosowanie cd.	ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi (ścieranie, zginanie, itp.), ochrona przed promieniowaniem UV, ochrona przed procesami starzenia,
Zastosowanie cd. 2	ochrona przed czynnikami chemicznymi (woda oraz różnego rodzaju chemikalia), ochrona przed korozją
Symbol	YT-81596