

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-klejaca-do-naprawy-plandek-niebies-85190-vorel-p-13762.html>



## TAŚMA KLEJĄCA DO NAPRAWY PLANDEK NIEBIES 85190 VOREL

Cena brutto	<b>9,70 zł</b>
Cena netto	<b>7,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>85190</b>
Kod producenta	<b>85190</b>
Kod EAN	<b>5906083039195</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Taśma klejąca do naprawy plandek Vorel 85190 - niebieska, wzmocniona siatką

Taśma naprawcza do plandek wzmocniona siatką, przeznaczona do uszczelniania, łączenia i naprawy materiałów plandekowych. Produkt marki Vorel w kolorze niebieskim, dostosowanym do standardowych plandek.

Wymiary 5 cm × 8 m

Wzmocnienie Siatka

Kolor Niebieski

Model 85190

### Charakterystyka taśmy naprawczej do plandek

#### Wzmocnienie siatką przeciw rozdarciom

Konstrukcja warstwowa z wbudowaną siatką wzmacniającą zwiększa odporność mechaniczną taśmy. Siatka rozkłada naprężenia, zapobiegając propagacji rozdarć w miejscu naprawy oraz wzdłuż krawędzi taśmy.

### Odporność na warunki atmosferyczne

Materiał taśmy zachowuje właściwości klejące i mechaniczne w szerokim zakresie temperatur. Odporność na promieniowanie UV zapobiega degradacji kleju i nośnika pod wpływem słońca, a wodoodporność umożliwia stosowanie na mokrych powierzchniach.

### Niebieski kolor do plandek standardowych

Kolor taśmy dopasowany do popularnych plandek samochodowych i budowlanych. Naprawa pozostaje mało widoczna, co ma znaczenie przy zastosowaniach, gdzie estetyka ma znaczenie.

### Prosta aplikacja bez dodatkowych narzędzi

Taśma samoprzylepna nie wymaga aktywacji ciepłem ani stosowania dodatkowych klejów. Wystarczy oczyścić powierzchnię, odciąć odpowiedni fragment i docisnąć. Rolka 8 metrów pozwala na wielokrotne użycie.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	85190
Szerokość taśmy	5 cm
Długość rolki	8 m
Kolor	Niebieski
Typ wzmocnienia	Siatka
Odporność na UV	Tak
Wodoodporność	Tak

## Zastosowanie taśmy do naprawy plandek

- Naprawa rozdarć i przebić w plandekach samochodowych
- Uszczelnianie połączeń między segmentami plandek
- Naprawa namiotów turystycznych i magazynowych
- Łatanie basenów ogrodowych i pokryć wodoodpornych
- Zabezpieczanie uszkodzonych krawędzi plandek przed dalszym strzępieniem
- Tymczasowe naprawy w terenie bez dostępu do profesjonalnych narzędzi
- Wzmacnianie punktów mocowania plandek narażonych na obciążenia
- Łączenie materiałów plandekowych przy tworzeniu konstrukcji tymczasowych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Przygotowanie powierzchni**

Przed aplikacją należy oczyścić powierzchnię z kurzu, brudu i wilgoci. Tłuste zabrudzenia usunąć rozpuszczalnikiem. Powierzchnia powinna być sucha – wilgoć zmniejsza siłę adhezji kleju do podłoża.

### **Aplikacja taśmy**

Odciąć fragment taśmy z zapasem 3-5 cm po każdej stronie uszkodzenia. Nałożyć taśmę na uszkodzenie i docisnąć od środka ku krawędziom, usuwając pęcherzyki powietrza. W przypadku większych rozdarć zaleca się aplikację taśmy po obu stronach plandeki.

### **Warunki przechowywania**

Rolkę taśmy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed zabrudzeniem krawędzi taśmy, które może zmniejszyć jej przyczepność.

### **Produkty uzupełniające**

Do kompleksowej naprawy plandek warto rozważyć posiadanie taśm w różnych kolorach oraz zestawów łątek samoprzylepnych do większych uszkodzeń. Przy naprawach konstrukcji plandekowych przydatne mogą być również linki elastyczne i ściągacze.