

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-klejaca-dwustronna-kpl-2szt-75100-vorel-p-3674.html>

Taśma klejąca, dwustronna kpl. 2szt 75100 VOREL

Cena brutto	5,33 zł
Cena netto	4,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75100
Kod producenta	75100
Kod EAN	5906083751004
Producent	Vorel
Kolor	biały
Ilość [szt.]	2
Jednostka	SZT
Długość [m]	2,25, 5
Szerokość [mm]	19

Opis produktu

Taśma klejąca dwustronna VOREL 75100 - zestaw 2 szt.

Dwustronna taśma klejąca marki VOREL w zestawie dwóch rolek. Produkt przeznaczony do montażu, łączenia i mocowania różnych materiałów bez użycia narzędzi.

Marka VOREL

Model 75100

Ilość w zestawie 2 szt.

Typ taśmy Dwustronna

Charakterystyka taśmy dwustronnej

Dwustronne klejenie

Warstwa kleju na obu stronach taśmy umożliwia łączenie dwóch powierzchni bez widocznych elementów mocujących. Rozwiązanie

stosowane tam, gdzie standardowe metody montażu nie są możliwe lub pożądane.

Zestaw 2 rolek

Komplet zawiera dwie rolki taśmy, co zwiększa zasięg zastosowania i zapewnia zapas materiału do kolejnych prac montażowych. Ekonomiczne rozwiązanie dla użytkowników regularnie korzystających z taśm montażowych.

Uniwersalność materiałowa

Taśma współpracuje z różnymi podłożami - papier, tworzywa sztuczne, metal, drewno. Adhezja zależy od czystości i gładkości powierzchni oraz rodzaju materiału.

Szybki montaż

Aplikacja polega na usunięciu folii ochronnej i dociśnięciu taśmy do łączonych elementów. Metoda nie wymaga narzędzi ani czasu schnięcia, co skraca proces montażu.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Taśma klejąca dwustronna
Producent	VOREL
Numer katalogowy	75100
Ilość sztuk w zestawie	2 szt.
Typ taśmy	Dwustronna

Zastosowanie taśmy dwustronnej

- Montaż elementów dekoracyjnych na ścianach i meblach
- Mocowanie plakatów, zdjęć i ramek bez wiercenia
- Łączenie elementów w pracach modelarskich i rękodzielniczych
- Zabezpieczanie dywaników i wykładzin przed przesuwaniem
- Montaż lekkich listew i profili wykończeniowych
- Zamykanie opakowań kartonowych i kopert
- Tymczasowe łączenie elementów podczas napraw
- Mocowanie kabli i przewodów do powierzchni

Przygotowanie powierzchni przed aplikacją

Przed aplikacją taśmy należy oczyścić łączone powierzchnie z kurzu, tłuszczu i wilgoci. Zanieczyszczona powierzchnia obniża siłę adhezji i może prowadzić do odklejania się połączenia. Powierzchnie porowate i szorstkie mogą wymagać wygładzenia lub gruntowania.

Warunki użytkowania i przechowywania

Taśma dwustronna zachowuje właściwości klejące w temperaturze pokojowej. Przechowywanie w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia wydłuża okres użytkowania produktu. Po aplikacji zaleca się dociśnięcie połączenia i pozostawienie bez obciążenia przez kilka godzin dla uzyskania pełnej siły adhezji.

Siła klejenia zależy od rodzaju materiału, temperatury otoczenia i czasu sezonowania. Na powierzchniach gładkich i nieprzepuszczalnych taśma osiąga lepszą przyczepność niż na materiałach porowatych. Nie zaleca się stosowania produktu do łączenia elementów narażonych na stałe obciążenia mechaniczne lub wysokie temperatury.

Produkty powiązane

W ofercie dostępne są również: taśmy montażowe piankowe o zwiększonej grubości, taśmy transparentne do zastosowań wymagających niewidoczności połączenia oraz kleje montażowe w tubach do aplikacji punktowych.

...