

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-malarska-maskujaca-zolta-19mm-x-50m-g66377-geko-p-44090.html>

Taśma malarska - maskująca żółta - 19mm x 50m G66377 GEKO

Cena brutto	2,71 zł
Cena netto	2,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66377
Kod producenta	G66377
Kod EAN	5901477177552
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Taśma malarska papierowa żółta 19mm x 50m GEKO G66377

Papierowa taśma maskująca przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich. Wykonana z cienkiego papieru o grubości umożliwiającej precyzyjne odwzorowanie konturów i zabezpieczenie przed przenikaniem farby.

Szerokość 19 mm

Długość 50 m

Materiał Papier maskujący

Kolor Żółty

Charakterystyka techniczna

Szerokość 19 mm

Standardowa szerokość umożliwiająca maskowanie wąskich elementów - listew przypodłogowych, futryn drzwiowych, krawędzi okiennych. Pozwala na precyzyjne odgrózdzenie powierzchni bez nadmiaru materiału.

Długość 50 metrów

Rolka o długości wystarczającej do zabezpieczenia standardowego pomieszczenia. Przy szerokości 19 mm zapewnia około 0,95 m² powierzchni maskującej na rolkę.

Cienki papier maskujący

Materiał o strukturze umożliwiającej dopasowanie do nierównych powierzchni i ostrych krawędzi. Cienka warstwa papieru nie tworzy wypukłości pod farbą, co zapobiega powstawaniu przetarć i nieestetycznych linii.

Klej pozostawiający czyste powierzchnie

Warstwa klejąca zapewniająca przyczepność podczas malowania, ale nie pozostawiająca śladów po usunięciu. Taśmę można zdejmować bez ryzyka uszkodzenia podłoża lub warstwy malarskiej.

Specyfikacja techniczna

Model	G66377
Producent	GEKO
Szerokość taśmy	19 mm
Długość taśmy	50 m
Materiał nośny	Papier maskujący
Kolor	Żółty
Typ kleju	Akrylowy, łatwo usuwalny
Powierzchnia maskująca	ok. 0,95 m ²

Zastosowanie

- Malowanie ścian – maskowanie listew przypodłogowych, futryn, krawędzi sufitów
- Renowacja mebli – zabezpieczanie elementów metalowych, szklanych wstawek
- Lakierowanie ram okiennych – odgródzenie szyb i uszczelek od powierzchni malowanych
- Prace wykończeniowe – tworzenie prostych linii podziału kolorów na ścianach
- Maskowanie przy użyciu pistoletu natryskowego – zabezpieczenie przed rozpyleniem farby
- Ochrona elementów instalacji – kontakty, gniazdka, włączniki podczas malowania
- Prace dekoracyjne – tworzenie prostych wzorów geometrycznych na ścianach
- Zabezpieczenie krawędzi przy szpachlowaniu – ograniczenie obszaru nakładania masy

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed naklejeniem taśmy należy oczyścić powierzchnię z kurzu, tłuszczu i wilgoci. Taśma najlepiej przylega do suchych, odtłuszczonych powierzchni w temperaturze powyżej 10°C. Zbyt niska temperatura może obniżyć przyczepność kleju.

Naklewanie taśmy

Taśmę należy naklejać z lekkim naciąganiem, dociskając ją stopniowo wzdłuż krawędzi. Warto dodatkowo docisnąć krawędź taśmy szpachelką lub palcem, aby zapobiec przenikaniu farby pod maskowanie. Przy maskowaniu zakrzywionych linii taśmę należy naklejać krótkimi odcinkami.

Usuwanie taśmy

Taśmę zdejmuje się po wyschnięciu farby, ale przed całkowitym utwardzeniem – zazwyczaj po 1-2 godzinach. Zbyt długie pozostawienie taśmy może utrudnić jej usunięcie. Taśmę należy ciągnąć pod kątem około 45° do powierzchni, powoli i równomiernie, aby nie uszkodzić krawędzi farby.

Przechowywanie

Taśmę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie 5-25°C. Wilgoć i wysoka temperatura mogą wpłynąć na właściwości kleju.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć: taśmy malarskie o innych szerokościach (25 mm, 38 mm, 50 mm) do maskowania większych powierzchni, folie malarskie do zabezpieczenia podłóg i mebli, wałki malarskie i pędzle do precyzyjnego malowania wzdłuż zamaskowanych krawędzi.