

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-malarska-maskujaca-zolta-19mm-x-50m-g66377-geko-p-44090.html>

## Taśma malarska - maskująca żółta - 19mm x 50m G66377 GEKO

Cena brutto	<b>3,54 zł</b>
Cena netto	<b>2,88 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66377</b>
Kod producenta	<b>G66377</b>
Kod EAN	<b>5901477177552</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Taśma malarska papierowa żółta 19mm x 50m GEKO G66377

Papierowa taśma maskująca przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich. Wykonana z cienkiego papieru o grubości umożliwiającej precyzyjne odwzorowanie konturów i zabezpieczenie przed przenikaniem farby.

Szerokość 19 mm

Długość 50 m

Materiał Papier maskujący

Kolor Żółty

### Charakterystyka techniczna

#### Szerokość 19 mm

Standardowa szerokość umożliwiająca maskowanie wąskich elementów - listew przypodłogowych, futryn drzwiowych, krawędzi okiennych. Pozwala na precyzyjne odgrózdzenie powierzchni bez nadmiaru materiału.

#### Długość 50 metrów

Rolka o długości wystarczającej do zabezpieczenia standardowego pomieszczenia. Przy szerokości 19 mm zapewnia około 0,95 m<sup>2</sup> powierzchni maskującej na rolkę.

### Cienki papier maskujący

Materiał o strukturze umożliwiającej dopasowanie do nierównych powierzchni i ostrych krawędzi. Cienka warstwa papieru nie tworzy wypukłości pod farbą, co zapobiega powstawaniu przetarć i nieestetycznych linii.

### Klej pozostawiający czyste powierzchnie

Warstwa klejąca zapewniająca przyczepność podczas malowania, ale nie pozostawiająca śladów po usunięciu. Taśmę można zdejmować bez ryzyka uszkodzenia podłoża lub warstwy malarskiej.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66377
Producent	GEKO
Szerokość taśmy	19 mm
Długość taśmy	50 m
Materiał nośny	Papier maskujący
Kolor	Żółty
Typ kleju	Akrylowy, łatwo usuwalny
Powierzchnia maskująca	ok. 0,95 m <sup>2</sup>

## Zastosowanie

- Malowanie ścian – maskowanie listew przypodłogowych, futryn, krawędzi sufitów
- Renowacja mebli – zabezpieczanie elementów metalowych, szklanych wstawek
- Lakierowanie ram okiennych – odgrózenie szyb i uszczelek od powierzchni malowanych
- Prace wykończeniowe – tworzenie prostych linii podziału kolorów na ścianach
- Maskowanie przy użyciu pistoletu natryskowego – zabezpieczenie przed rozpyleniem farby
- Ochrona elementów instalacji – kontakty, gniazdka, włączniki podczas malowania
- Prace dekoracyjne – tworzenie prostych wzorów geometrycznych na ścianach
- Zabezpieczenie krawędzi przy szpachlowaniu – ograniczenie obszaru nakładania masy

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie powierzchni

---

Przed naklejeniem taśmy należy oczyścić powierzchnię z kurzu, tłuszczu i wilgoci. Taśma najlepiej przylega do suchych, odtłuszczonych powierzchni w temperaturze powyżej 10°C. Zbyt niska temperatura może obniżyć przyczepność kleju.

### **Naklewanie taśmy**

Taśmę należy naklejać z lekkim naciąganiem, dociskając ją stopniowo wzdłuż krawędzi. Warto dodatkowo docisnąć krawędź taśmy szpachelką lub palcem, aby zapobiec przenikaniu farby pod maskowanie. Przy maskowaniu zakrzywionych linii taśmę należy naklejać krótkimi odcinkami.

### **Usuwanie taśmy**

Taśmę zdejmuje się po wyschnięciu farby, ale przed całkowitym utwardzeniem – zazwyczaj po 1-2 godzinach. Zbyt długie pozostawienie taśmy może utrudnić jej usunięcie. Taśmę należy ciągnąć pod kątem około 45° do powierzchni, powoli i równomiernie, aby nie uszkodzić krawędzi farby.

### **Przechowywanie**

Taśmę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie 5-25°C. Wilgoć i wysoka temperatura mogą wpłynąć na właściwości kleju.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć: taśmy malarskie o innych szerokościach (25 mm, 38 mm, 50 mm) do maskowania większych powierzchni, folie malarskie do zabezpieczenia podłóg i mebli, wałki malarskie i pędzle do precyzyjnego malowania wzdłuż zamaskowanych krawędzi.