

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-malarska-maskujaca-zolta-30mm-x-50m-g66379-geko-p-44096.html>

Taśma malarska - maskująca żółta - 30mm x 50m G66379 GEKO

Cena brutto	4,69 zł
Cena netto	3,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66379
Kod producenta	G66379
Kod EAN	5901477177569
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Taśma malarska papierowa 30mm x 50m GEKO G66379

Taśma maskująca na bazie papieru do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich i wykończeniowych. Zapewnia ostre linie malowania bez podciągania farby pod krawędź.

Szerokość 30 mm

Długość 50 m

Materiał Papier

Model G66379

Charakterystyka techniczna

Papierowa struktura nośna

Cienki papier o kontrolowanej elastyczności dostosowuje się do nieregularnych powierzchni i krawędzi. Struktura umożliwia precyzyjne maskowanie zakrzywionych linii bez marszczenia materiału.

Klej akrylowy o średniej przyczepności

Warstwa klejąca zapewnia stabilne mocowanie podczas malowania, jednocześnie pozwalając na czyste usunięcie bez pozostawiania śladów. Klej nie reaguje z większością farb wodnych i rozpuszczalnikowych.

Odporność na zrywanie

Wzmocniona struktura papieru pozwala na równomierne odwijanie i aplikację bez przypadkowego rozrywania. Ułatwia pracę przy długich odcinkach maskowania.

Żółte zabarwienie

Kontrastowy kolor względem większości podłoży zwiększa widoczność zamaskowanych obszarów, co ułatwia kontrolę pokrycia i redukcję błędów aplikacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	G66379
Producent	GEKO
Szerokość taśmy	30 mm
Długość taśmy	50 m
Materiał nośny	Papier
Kolor	Żółty
Typ kleju	Akrylowy

Zastosowanie

- Maskowanie listew przypodłogowych, framug okiennych i drzwiowych podczas malowania ścian
- Zabezpieczanie krawędzi przy malowaniu w dwóch kolorach z ostrą linią podziału
- Ochrona glazury, płytek i elementów sanitarnych podczas odświeżania łazienek
- Maskowanie powierzchni przy lakierowaniu mebli i stolarki
- Zabezpieczanie szyb okiennych podczas malowania ram i ościeżnic
- Tworzenie geometrycznych wzorów dekoracyjnych na ścianach
- Ochrona podłóg i paneli podczas prac sufitowych
- Maskowanie elementów wyposażenia wnętrz niemożliwych do demontażu

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją taśmy powierzchnia powinna być sucha, czysta i odpylona. Resztki wilgoci, kurzu lub tłuszczu mogą osłabić

przyczepność i spowodować podciąganie farby pod taśmę. W przypadku świeżo pomalowanych powierzchni należy odczekać minimum 24 godziny przed nałożeniem taśmy maskującej.

Aplikacja taśmy

Taśmę nakłada się równomiernie wzdłuż maskowanej linii, dociskając palcami lub szpachelką z tworzywa. Szczególną uwagę należy zwrócić na krawędź przylegającą do obszaru malowanego – dokładne dociśnięcie zapobiega podciąganiu farby. Szerokość 30 mm pozwala na skuteczne zabezpieczenie większości standardowych elementów wykończeniowych.

Usuwanie taśmy

Taśmę zdejmuje się po wyschnięciu farby, ale przed jej całkowitym utwardzeniem – zazwyczaj po 1-2 godzinach od aplikacji ostatniej warstwy. Odrywa się ją powoli, pod kątem 45 stopni względem powierzchni. Zbyt długie pozostawienie taśmy może utrudnić jej usunięcie i pozostawić resztki kleju.

Przechowywanie

Taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Właściwe warunki magazynowania zapewniają zachowanie właściwości klejących przez cały okres użytkowania produktu.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć taśmy o różnych szerokościach (19 mm, 38 mm, 50 mm) oraz folie ochronne do zabezpieczania większych powierzchni. Przy precyzyjnych pracach lakierniczych przydatne mogą być taśmy washi o zwiększonej delikatności kleju.