

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-malarska-maskujaca-zolta-48mm-x-50m-g66381-geko-p-44097.html>

Taśma malarska - maskująca żółta - 48mm x 50m G66381 GEKO

Cena brutto	6,81 zł
Cena netto	5,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66381
Kod producenta	G66381
Kod EAN	5901477177576
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Taśma malarska papierowa żółta 48mm x 50m GEKO G66381

Papierowa taśma maskująca przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich. Zapewnia precyzyjne linie odmalowania i czyste krawędzie bez rozmazań farby.

Szerokość 48 mm

Długość 50 m

Materiał Papier

Model G66381

Charakterystyka techniczna

Papierowa podstawa

Cienka struktura papieru pozwala na precyzyjne przyleganie do powierzchni, nawet przy nieregularnych kształtach i zagięciach. Elastyczność materiału ułatwia maskowanie narożników i łuków.

Klej akrylowy

Warstwa klejąca zapewnia stabilne przyleganie podczas malowania, ale nie pozostawia śladów po usunięciu. Taśma nie uszkadza podłoża – można ją stosować nawet na świeżo pomalowanych powierzchniach po wyschnięciu.

Odporność na zrywanie

Wzmocniona struktura papieru pozwala na równomierne rozwijanie i prostoliniowe odrywanie bez rozciągania czy rwania. Ułatwia to naklejanie długich odcinków bez konieczności poprawek.

Bariera dla farby

Gęsta struktura papieru skutecznie blokuje przenikanie farb wodnych i rozpuszczalnikowych. Zapobiega podciąganiu farby pod taśmę, co gwarantuje ostre, czytelne linie odmalowania.

Specyfikacja techniczna

Model	G66381
Producent	GEKO
Szerokość taśmy	48 mm
Długość taśmy	50 m
Materiał nośny	Papier
Kolor	Żółty
Typ kleju	Akrylowy

Zastosowanie

- Maskowanie powierzchni podczas malowania ścian i sufitów farbami wodnymi i rozpuszczalnikowymi
- Zabezpieczanie listew przypodłogowych, framug okiennych i drzwiowych
- Odgradzanie kolorów przy tworzeniu wzorów dekoracyjnych na ścianach
- Ochrona szyb okiennych podczas malowania ram
- Maskowanie elementów wykończeniowych przy malowaniu mebli
- Zabezpieczanie krawędzi przy szpachlowaniu i gruntowaniu
- Ochrona powierzchni podczas prac lakierniczych
- Tymczasowe oznaczanie i etykietowanie podczas prac remontowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed naklejeniem upewnij się, że powierzchnia jest czysta, sucha i odpylona. Resztki kurzu, tłuszczu lub wilgoci mogą osłabić

przyczepność taśmy i powodować podciąganie farby.

Naklejanie taśmy

Taśmę naklejaj równomiernie, dociskając palcami lub szpachelką plastikową, szczególnie przy krawędziach. Unikaj rozciągania taśmy podczas naklejania – może to osłabić jej przyczepność i spowodować odklejenie się podczas malowania.

Moment usunięcia

Zdejmuj taśmę, gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna, ale nie płynna. Zbyt długie pozostawienie taśmy może spowodować przyschnięcie farby do papieru i uszkodzenie krawędzi. Odciągaj taśmę pod kątem 45 stopni w stosunku do powierzchni, powoli i równomiernie.

Przechowywanie

Niewykorzystaną taśmę przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, zabezpieczoną przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Wilgoć i wysoka temperatura mogą wpłynąć na właściwości kleju.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich rozważ użycie folii malarskich do zabezpieczania większych powierzchni oraz wałków i pędzli dopasowanych do rodzaju stosowanej farby. Przy pracach wymagających szczególnej precyzji warto zastosować taśmy o mniejszej szerokości (np. 19 mm lub 25 mm).