

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-malarska-niebieska-25mm-x-50m-schmith-sch07p02002-p-59340.html>

## Taśma malarska niebieska 25mm x 50m Schmith SCH07P02002

Cena brutto	<b>8,26 zł</b>
Cena netto	<b>6,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH07P02002</b>
Kod producenta	<b>SCH07P02002</b>
Kod EAN	<b>5902004779256</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Taśma malarska niebieska 25mm x 50m Schmith SCH07P02002

Papierowa taśma malarska przeznaczona do prac wykończeniowych wewnątrz budynków. Zapewnia precyzyjne maskowanie gładkich powierzchni podczas malowania, tynkowania i lakierowania.

Szerokość 25 mm

Długość 50 m

Materiał Papier

Zastosowanie Wnętrza

### Charakterystyka techniczna

#### Łatwe odrywanie ręczne

Struktura papieru pozwala na proste rozrywanie taśmy bez użycia narzędzi. Oszczędza czas podczas pracy i eliminuje potrzebę noszenia nożyczek czy noża.

#### Odporna na przesiąkanie

Warstwa papieru skutecznie blokuje przenikanie farb wodnych i akrylowych. Zapobiega powstawaniu rozmazań i zapewnia ostre krawędzie malowania.

### Czyste usuwanie

Klej akrylowy nie pozostawia śladów na powierzchni po odklejeniu. Taśmę można usunąć nawet po kilku dniach bez ryzyka uszkodzenia podłoża.

### Specjalizacja dla gładkich powierzchni

Parametry kleju dostosowane do powierzchni takich jak szkło, plastik, metal, glazura i lakierowane drewno. Nie nadaje się do surowych lub porowatych materiałów.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH07P02002
Producent	Schmith
Szerokość taśmy	25 mm
Długość taśmy	50 m
Materiał nośny	Papier
Kolor	Niebieski
Typ kleju	Akrylowy
Przeznaczenie	Powierzchnie gładkie, prace wewnętrzne
Możliwość odrywania ręcznego	Tak

## Zastosowanie

- Maskowanie listew przypodłogowych i sufitowych podczas malowania ścian
- Zabezpieczanie ram okiennych i drzwiowych przed zabrudzeniem farbą
- Ochrona glazury i płytek podczas malowania przylegających powierzchni
- Maskowanie krawędzi przy tworzeniu wzorów i pasów kolorystycznych
- Zabezpieczanie elementów metalowych i plastikowych przed lakierem
- Ochrona gniazdek elektrycznych i włączników światła
- Precyzyjne oddzielanie kolorów przy malowaniu dwukolorowych ścian
- Zabezpieczanie mebli wbudowanych podczas prac malarskich

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie powierzchni

---

Powierzchnia musi być sucha, odtłuszczona i wolna od kurzu. Temperatura podłoża powinna wynosić minimum 10°C. Na wilgotnych lub zimnych powierzchniach przyczepność kleju ulega znacznemu obniżeniu.

### **Nakładanie taśmy**

Taśmę należy dociskać stopniowo, od jednego końca, unikając tworzenia pęcherzyków powietrza. Szczególną uwagę zwraca się na dokładne przyciśnięcie krawędzi, która będzie granicą malowania. Użycie szpachelki lub gładkiej karty ułatwia uzyskanie szczelnego połączenia.

### **Usuwanie taśmy**

Taśmę usuwa się pod kątem około 45 stopni, powoli i równomiernie. Najlepszy moment to chwila, gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna – zapobiega to odłupywaniu się warstwy lakierniczej. Zbyt długie pozostawienie taśmy może utrudnić jej usunięcie.

### **Przechowywanie**

Rolkę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Wilgoć i ekstremalne temperatury mogą wpłynąć na właściwości kleju.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowego zabezpieczenia pomieszczeń warto rozważyć folię malarską do ochrony podłóg oraz taśmy o większych szerokościach (38 mm, 50 mm) do maskowania szerszych elementów. W przypadku prac na powierzchniach porowatych lub nierównych zaleca się użycie taśm z wzmocnioną przyczepnością.

...