

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-malarska-niebieska-30mm-x-50m-schmith-sch07p02003-p-59341.html>

## Taśma malarska niebieska 30mm x 50m Schmith SCH07P02003

Cena brutto	<b>10,03 zł</b>
Cena netto	<b>8,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH07P02003</b>
Kod producenta	<b>SCH07P02003</b>
Kod EAN	<b>5902004771359</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Taśma malarska niebieska 30mm x 50m Schmith SCH07P02003

Papierowa taśma malarska przeznaczona do zabezpieczania gładkich powierzchni podczas prac malarskich wewnątrz pomieszczeń. Produkt charakteryzuje się łatwym rozrywaniem i czystym usuwaniem bez pozostawiania śladów kleju.

Szerokość 30 mm

Długość 50 m

Materiał Papier

Zastosowanie Wewnętrzne

### Charakterystyka

#### Podłoże papierowe

Taśma wykonana z papieru umożliwia łatwe rozrywanie ręczne bez użycia narzędzi. Materiał nie rozciąga się podczas aplikacji, co zapewnia precyzyjne maskowanie krawędzi i prostych linii podziału kolorów.

#### Klej nieprześlakający

Warstwa klejąca nie przesiąka przez strukturę papieru ani nie przedostaje się pod taśmę podczas malowania. Zapobiega to powstawaniu nieestetycznych smug i zapewnia ostre krawędzie po zdjęciu taśmy.

### Czyste usuwanie

Taśma usuwa się bez pozostawiania resztek kleju na powierzchni. Właściwość ta ma znaczenie przy pracach na elementach wykończeniowych, gdzie ślady kleju mogłyby wymagać dodatkowego czyszczenia.

### Przeznaczenie do gładkich powierzchni

Konstrukcja taśmy zaprojektowana do aplikacji na powierzchniach o niskiej chropowatości, takich jak szkło, płytki ceramiczne, lakierowane drewno czy gładkie tynki. Na takich podłożach zapewnia szczelne przyleganie.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH07P02003
Producent	Schmith
Szerokość taśmy	30 mm
Długość taśmy	50 m
Materiał nośny	Papier
Kolor	Niebieski
Typ powierzchni	Gładkie
Miejsce stosowania	Wnętrza

## Zastosowanie

- Maskowanie listew przypodłogowych podczas malowania ścian
- Zabezpieczanie framug okiennych i drzwiowych
- Ochrona płytek ceramicznych przy malowaniu ścian w łazienkach i kuchniach
- Maskowanie krawędzi przy tworzeniu dwukolorowych ścian
- Zabezpieczanie szyb podczas malowania ram okiennych
- Ochrona mebli i elementów wyposażenia przed zachlapaniem farbą
- Maskowanie powierzchni lakierowanych wymagających precyzyjnego oddzielenia

## Użytkowanie i konserwacja

### Aplikacja

Przed naklejeniem taśmy powierzchnia powinna być sucha i wolna od kurzu. Taśmę należy dociskać od środka ku krawędziom, aby

---

uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza. Dla uzyskania ostrych krawędzi zaleca się usuwanie taśmy pod kątem około 45 stopni, zaraz po wyschnięciu farby do dotyku, ale przed jej całkowitym utwardzeniem.

### **Ograniczenia stosowania**

Taśma przeznaczona wyłącznie do prac wewnętrznych. Nie zaleca się stosowania na powierzchniach chropowatych, porowatych lub świeżo malowanych, gdzie może nie zapewnić szczelnego przylegania. Nie używać w warunkach podwyższonej wilgotności ani w temperaturze poniżej 10°C.

### **Produkty powiązane**

Do prac na powierzchniach chropowatych lub nierównych warto rozważyć taśmy malowane o zwiększonej przyczepności. Przy większych powierzchniach do maskowania praktyczne będą szersze warianty taśm (50 mm lub 75 mm).

...