

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-malarska-niebieska-38mm-x-50m-schmith-sch07p02004-p-59342.html>



Taśma malarska niebieska 38mm x 50m Schmith SCH07P02004

Cena brutto	12,70 zł
Cena netto	10,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07P02004
Kod producenta	SCH07P02004
Kod EAN	5902004779270
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Taśma malarska niebieska 38mm x 50m Schmith SCH07P02004

Papierowa taśma malarska przeznaczona do zabezpieczania gładkich powierzchni podczas prac malarskich wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się łatwym odrywaniem bez pozostawiania śladów kleju.

Szerokość 38 mm
Długość 50 m
Materiał Papier
Model SCH07P02004

Charakterystyka produktu

Powierzchnia papierowa

Materiał papierowy zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przy jednoczesnej możliwości łatwego odrywania ręcznego bez użycia narzędzi. Struktura papieru uniemożliwia przesiąkanie farby przez taśmę, co gwarantuje ostre linie podziału.

Klej nie pozostawiający śladów

Zastosowana warstwa klejąca charakteryzuje się odpowiednią siłą przyczepności podczas pracy, ale po usunięciu taśmy nie pozostawia resztek kleju ani nie uszkadza powierzchni. Szczególnie istotne przy zabezpieczaniu wrażliwych elementów wykończeniowych.

Przeznaczenie do pomieszczeń

Taśma zaprojektowana specjalnie do zastosowań wewnętrznych, gdzie warunki są stabilne. Nie jest przeznaczona do ekspozycji na promieniowanie UV ani zmienne warunki atmosferyczne, co pozwoliło zoptymalizować właściwości kleju pod kątem prac malarskich w budynkach.

Uniwersalna szerokość 38 mm

Szerokość 38 mm stanowi kompromis między możliwością precyzyjnego maskowania wąskich elementów a efektywnym zabezpieczaniem szerszych powierzchni. Odpowiednia do większości standardowych prac malarskich i wykończeniowych.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07P02004
Producent	Schmith
Szerokość taśmy	38 mm
Długość taśmy	50 m
Materiał nośny	Papier
Kolor	Niebieski
Typ powierzchni	Gładkie
Zastosowanie	Wewnątrz pomieszczeń
Odrywanie ręczne	Tak

Zastosowanie

- Zabezpieczanie listew przypodłogowych podczas malowania ścian
- Maskowanie framug okiennych i drzwiowych przy odnawianiu pomieszczeń
- Ochrona krawędzi sufitów przy malowaniu ścian w innym kolorze
- Zabezpieczanie elementów wyposażenia niemożliwych do demontażu
- Tworzenie ostrych linii podziału między różnymi kolorami ścian
- Ochrona glazury i płytek ceramicznych podczas malowania przylegających powierzchni
- Maskowanie gniazdek elektrycznych i włączników światła
- Zabezpieczanie mebli wbudowanych podczas prac remontowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed naklejeniem taśmy należy upewnić się, że powierzchnia jest czysta, sucha i wolna od kurzu oraz tłuszczu. Zanieczyszczenia mogą obniżyć przyczepność taśmy i skutkować jej odpadnięciem podczas malowania. Temperatura powierzchni powinna mieścić się w zakresie pokojowym (18-25°C).

Technika naklejania

Taśmę należy naklejać z lekkim napięciem, dociskając palcami lub gładkim narzędziem wzdłuż całej długości. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne przyleganie krawędzi, przez którą będzie przebiegać linia podziału kolorów. Przy maskowaniu zakrzywionych powierzchni taśmę można naciąć od strony zewnętrznej dla lepszego dopasowania.

Czas usunięcia

Taśmę należy usunąć zaraz po zakończeniu malowania, gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna. Zbyt długie pozostawienie taśmy może skutkować trudniejszym usunięciem lub pozostawieniem śladów kleju. Taśmę zdejmuje się pod kątem około 45 stopni, powoli i równomiernie.

Przechowywanie

Niewykorzystaną taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła. Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie 5-25°C. Właściwe warunki magazynowania zapewniają zachowanie właściwości klejących.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć również: folie ochronne do zabezpieczania większych powierzchni, wałki malarskie o różnej szerokości, pędzle precyzyjne do malowania przy krawędziach oraz tacki malarskie ułatwiające pracę.

...