

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-malarska-niebieska-48mm-x-50m-schmith-sch07p02005-p-59343.html>

Taśma malarska niebieska 48mm x 50m Schmith SCH07P02005

Cena brutto	15,49 zł
Cena netto	12,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07P02005
Kod producenta	SCH07P02005
Kod EAN	5902004779287
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Taśma malarska niebieska 48mm x 50m Schmith SCH07P02005

Papierowa taśma malarska przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich wewnątrz pomieszczeń. Konstrukcja oparta na papierze krepie z klejem akrylowym zapewnia czystą linię oddzielenia bez ryzyka uszkodzenia podłoża.

Szerokość 48 mm

Długość 50 m

Materiał Papier krepie

Zastosowanie Wewnątrz budynków

Charakterystyka techniczna

Papierowa konstrukcja z łatwym odrywaniem

Nośnik z papieru krepie umożliwia ręczne odrywanie bez użycia narzędzi. Struktura materiału zapewnia kontrolowane rozrywanie wzdłuż linii prostej, co przyspiesza pracę przy wielokrotnym naklejaniu.

Klej akrylowy nieprzenoszący się na podłoże

Warstwa kleju na bazie akrylu zapewnia przyczepność do gładkich powierzchni bez pozostawiania śladów po usunięciu. Klej nie reaguje chemicznie z farbami wodnymi i rozpuszczalnikowymi, co eliminuje ryzyko uszkodzenia świeżo malowanej powierzchni.

Odporność na przesiąkanie farby

Powierzchnia taśmy charakteryzuje się niską nasiąkliwością, co zapobiega przedostawaniu się farby pod maskowaną krawędź. Dzięki temu uzyskuje się ostrą linię oddzielenia między kolorami lub między powierzchnią malowaną a chronioną.

Przeznaczenie do powierzchni gładkich

Taśma współpracuje z podłożami o niskiej chropowatości: szpachlowane ściany, lakierowane drewno, szkło, płytki ceramiczne, laminaty. Na powierzchniach porowatych lub nierównych przyczepność może być niewystarczająca.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07P02005
Producent	Schmith
Szerokość taśmy	48 mm
Długość taśmy	50 m
Materiał nośnika	Papier krep
Typ kleju	Akrylowy
Kolor	Niebieski
Środowisko pracy	Wnętrza budynków
Rodzaj powierzchni	Gładkie

Zastosowanie

- Maskowanie listew przypodłogowych i sufitowych podczas malowania ścian
- Zabezpieczenie ościeżnic drzwi i okien przed zachlapaniem farbą
- Tworzenie ostrych linii podziału przy malowaniu dwoma kolorami
- Ochrona glazury i płytek ceramicznych w łazienkach i kuchniach
- Maskowanie krawędzi przy lakierowaniu mebli i stolarki
- Zabezpieczenie szyb podczas malowania ram okiennych
- Ochrona gniazdek elektrycznych i włączników światła
- Maskowanie elementów metalowych podczas prac renowacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Warunki aplikacji

Przed naklejeniem taśmy powierzchnia musi być sucha, odtłuszczona i wolna od kurzu. Optymalna temperatura robocza to zakres 15-25°C. Taśmę należy dociskać równomiernie wzdłuż całej długości, aby zapewnić pełną przyczepność kleju do podłoża. Nie stosować na świeżo pomalowanych powierzchniach – odczekać minimum 24 godziny do wyschnięcia farby bazowej.

Usuwanie taśmy

Taśmę należy usuwać pod kątem około 45 stopni, powoli i równomiernie, aby uniknąć uszkodzenia podłoża. Optymalne jest usunięcie taśmy zaraz po zakończeniu malowania, gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna – zapobiega to oderwaniu się krawędzi powłoki malarskiej wraz z taśmą. Maksymalny czas pozostawienia taśmy na podłożu to 7 dni.

Przechowywanie

Taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Wilgoć powoduje pogorszenie właściwości klejących. Po otwarciu opakowania zaleca się zużycie taśmy w ciągu 6 miesięcy.

Produkty powiązane

Do kompleksowego zabezpieczenia powierzchni warto rozważyć folię malarską lub papier maskujący do ochrony większych obszarów. W przypadku prac na powierzchniach chropowatych lub nierównych zaleca się taśmę maljarską wzmocnioną o wyższej przyczepności.

...