

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-malarska-niebieska-z-ochrona-uv-25mm-x-50m-g66371-geko-p-44187.html>

Taśma malarska - niebieska z ochroną UV - 25mm x 50m G66371 GEKO

Cena brutto	5,41 zł
Cena netto	4,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66371
Kod producenta	G66371
Kod EAN	5901477175688
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Taśma malarska niebieska z ochroną UV 25mm x 50m GEKO G66371

Papierowa taśma maskująca do prac malarskich wewnątrz i na zewnątrz. Wyróżnia się wzmocnionym klejem akrylowym oraz odpornością na promieniowanie UV, co umożliwi dłuższe pozostawienie na powierzchni bez ryzyka pozostawienia śladów.

Szerokość 25 mm

Długość 50 m

Ochrona UV Tak

Kolor Niebieski

Charakterystyka techniczna

Wzmocniony klej akrylowy

Mocniejsza siła przyczepności w porównaniu do standardowych taśm żółtych. Zapewnia stabilne przyleganie do podłoża podczas malowania, eliminując ryzyko oderwania się taśmy pod wpływem farby lub wilgoci.

Odporność na promieniowanie UV

Możliwość pozostawienia taśmy na powierzchni przez dłuższy czas bez degradacji kleju. Szczególnie istotne przy pracach zewnętrznych lub w pomieszczeniach z intensywnym nasłonecznieniem, gdzie standardowe taśmy mogą pozostawiać ślady.

Cienki, elastyczny papier

Podstawa papierowa dostosowuje się do nierówności i konturów powierzchni. Umożliwia precyzyjne maskowanie przy krawędziach, narożnikach i zaokrągleniach, zapobiegając podciąganiu farby pod taśmę.

Czyste usuwanie

Taśma nie pozostawia śladów kleju ani nie uszkadza powłok lakierniczych po zdjęciu. Zalecane jest usunięcie bezpośrednio po zakończeniu malowania, gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna – zapobiega to pękaniu warstwy farby przy krawędzi.

Specyfikacja techniczna

Model	G66371
Producent	GEKO
Szerokość taśmy	25 mm
Długość taśmy	50 m
Kolor	Niebieski
Materiał nośny	Papier
Typ kleju	Akrylowy, wzmocniony
Ochrona UV	Tak
Elastyczność	Delikatnie elastyczna

Zastosowanie

- Maskowanie krawędzi przy malowaniu ścian i sufitów
- Zabezpieczanie listew przypodłogowych, futryn i opraw oświetleniowych
- Ochrona szyb okiennych i drzwiowych podczas malowania ram
- Prace lakiernicze na zewnątrz budynków (elewacje, stolarka okienna)
- Maskowanie przy tworzeniu wzorów dekoracyjnych i geometrycznych na ścianach
- Zabezpieczanie mebli i elementów wyposażenia podczas renowacji
- Prace w pomieszczeniach z dużą ilością światła słonecznego
- Projekty wymagające dłuższego czasu pozostawienia taśmy na powierzchni

Różnice między taśmami żółtymi i niebieskimi

Taśmy niebieskie (z ochroną UV) charakteryzują się mocniejszym klejem oraz odpornością na degradację pod wpływem światła

słonecznego. Taśmy żółte (standardowe) mają delikatniejszy klej, odpowiedni do świeżo malowanych powierzchni i krótkotrwałego maskowania w warunkach wewnętrznych. Wybór zależy od rodzaju podłoża i czasu, jaki taśma ma pozostać na powierzchni.

Użytkowanie i konserwacja

Przed aplikacją należy upewnić się, że powierzchnia jest czysta, sucha i wolna od kurzu. Taśmę należy dociskać równomiernie po całej długości, szczególnie przy krawędziach, aby zapobiec podciąganiu farby.

Zalecane jest usuwanie taśmy bezpośrednio po zakończeniu malowania, gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna. Taśmę zdejmuje się pod kątem około 45 stopni, powoli i równomiernie. Jeśli farba zdążyła całkowicie wyschnąć, można delikatnie naciąć krawędź nożem malarskim przed usunięciem taśmy – zapobiega to oderwaniu się warstwy farby.

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Rolki należy trzymać w oryginalnym opakowaniu, aby chronić klej przed wysychaniem i zanieczyszczeniem.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć: folie ochronne do zabezpieczania większych powierzchni, wkładki malarskie do wałków, pędzle precyzyjne do detali oraz noże malarskie do cięcia taśmy i usuwania nadmiaru farby.