

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-malarska-niebieska-z-ochrona-uv-38mm-x-50m-g66373-geko-p-44188.html>

## Taśma malarska - niebieska z ochroną UV - 38mm x 50m G66373 GEKO

Cena brutto	<b>8,20 zł</b>
Cena netto	<b>6,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66373</b>
Kod producenta	<b>G66373</b>
Kod EAN	<b>5901477175695</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Taśma malarska niebieska z ochroną UV - 38mm x 50m GEKO G66373

Papierowa taśma maskująca z wzmocnionym klejem i odporności na promieniowanie UV, przeznaczona do precyzyjnego maskowania podczas prac malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Szerokość 38 mm

Długość 50 m

Ochrona UV Tak

Typ kleju Wzmocniony

### Charakterystyka produktu

#### Ochrona UV

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe pozwala pozostawić taśmę na powierzchni przez dłuższy czas podczas prac zewnętrznych bez ryzyka degradacji kleju. Umożliwia malowanie elewacji, okien czy innych elementów narażonych na słońce.

#### Wzmocniony klej

Mocniejsza warstwa klejowa w porównaniu do standardowych taśm żółtych zapewnia lepsze przyleganie do podłoży o różnej chropowatości. Minimalizuje ryzyko podciągania farby pod taśmę podczas malowania.

### Papierowa osnowa

Cienka, delikatnie elastyczna struktura papieru pozwala na precyzyjne dopasowanie do krawędzi, zaokrągleń i narożników. Materiał nie rozciąga się podczas aplikacji, co gwarantuje ostre linie podziału kolorów.

### Czyste usuwanie

Klej nie pozostawia śladów po usunięciu taśmy z większości powierzchni lakierowanych, drewnianych i mineralnych. Zaleca się zdejmowanie taśmy bezpośrednio po wyschnięciu farby, aby uniknąć trudności przy oderwaniu.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66373
Producent	GEKO
Szerokość taśmy	38 mm
Długość taśmy	50 m
Materiał nośny	Papier
Kolor	Niebieski
Ochrona UV	Tak
Typ kleju	Wzmocniony (mocniejszy niż taśma żółta)
Elastyczność	Delikatnie elastyczna

## Zastosowanie

- Maskowanie krawędzi ścian podczas malowania sufitów i listew przypodłogowych
- Zabezpieczenie futryn drzwiowych i ościeżnic okiennych przed zabrudzeniem farbą
- Odgradzanie powierzchni przy malowaniu elewacji, balustrad i elementów zewnętrznych
- Tworzenie precyzyjnych linii podziału przy malowaniu wzorów geometrycznych i pasów kolorystycznych
- Ochrona szyb okiennych podczas malowania ram i skrzydeł
- Maskowanie elementów metalowych, takich jak klamki, zawiasy czy listwy ozdobne
- Zabezpieczenie mebli i sprzętu podczas renowacji pomieszczeń
- Prace lakiernicze wymagające ochrony sąsiednich powierzchni przed rozpyleniem

### Różnica między taśmą niebieską a żółtą

Taśma niebieska posiada mocniejszy klej niż standardowa żółta taśma malarska, co czyni ją bardziej odpowiednią do podłoży o

---

większej chropowatości oraz do dłuższych ekspozycji na warunki zewnętrzne. Ochrona UV zapobiega degradacji kleju pod wpływem słońca, co jest kluczowe przy pracach elewacyjnych trwających kilka dni.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed aplikacją taśmy powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Taśmę należy dociskać równomiernie wzdłuż całej długości, aby zapewnić pełne przyleganie krawędzi. Podczas nakładania unikać rozciągania materiału.

Zaleca się usuwanie taśmy bezpośrednio po zakończeniu malowania, gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna lub zaraz po wyschnięciu. Taśmę należy oderwać pod kątem około 45 stopni w stosunku do powierzchni, powoli i równomiernie, aby uniknąć uszkodzenia świeżo nałożonej farby.

W przypadku pozostawienia taśmy na dłużej, szczególnie w nasłonecznionych miejscach, klej może się utwardzić, co utrudni usuwanie. Produkt nie jest przeznaczony do wielokrotnego użycia.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć również: folie ochronne do zabezpieczania podłóg i mebli, wałki i pędzle malarskie, pojemniki na farbę oraz ściereczki do czyszczenia narzędzi.