

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-malarska-niebieska-z-ochrona-uv-48mm-x-50m-g66375-geko-p-44190.html>

Taśma malarska - niebieska z ochroną UV - 48mm x 50m G66375 GEKO

Cena brutto	9,98 zł
Cena netto	8,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66375
Kod producenta	G66375
Kod EAN	5901477175701
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Taśma malarska niebieska z ochroną UV - 48mm x 50m GEKO G66375

Papierowa taśma maskująca z wzmocnionym klejem i ochroną przed promieniowaniem UV. Przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Szerokość 48 mm

Długość 50 m

Ochrona UV Tak

Kolor Niebieski

Charakterystyka techniczna

Ochrona UV

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe pozwala pozostawić taśmę na powierzchni przez dłuższy czas bez utraty właściwości klejących. Rozwiązanie przydatne podczas malowania elewacji, okien i drzwi zewnętrznych, gdzie ekspozycja na słońce może trwać kilka dni.

Wzmocniony klej

Mocniejsza warstwa kleju w porównaniu do standardowej taśmy żółtej zapewnia pewne przyleganie do podłoża i szczelne zabezpieczenie przed przenikaniem farby. Jednocześnie nie pozostawia śladów po usunięciu z większości powierzchni.

Elastyczna struktura

Cienki, delikatnie elastyczny papier dopasowuje się do nierównych powierzchni i konturów. Umożliwia precyzyjne maskowanie krawędzi, listew, futryn i innych elementów o nieregularnych kształtach.

Odporność na zrywanie

Wzmocniona struktura papieru zapobiega przypadkowemu rozerwaniu podczas aplikacji i usuwania. Taśma daje się oderwać ręcznie, ale zachowuje integralność podczas pracy z nią.

Specyfikacja techniczna

Model	G66375
Producent	GEKO
Szerokość taśmy	48 mm
Długość taśmy	50 m
Kolor	Niebieski
Materiał nośny	Papier
Ochrona UV	Tak
Typ kleju	Wzmocniony (mocniejszy niż w taśmie żółtej)
Pozostawianie śladów kleju	Nie

Zastosowanie

- Maskowanie powierzchni podczas malowania ścian i sufitów
- Zabezpieczanie ram okiennych i drzwiowych
- Ochrona listew przypodłogowych i ozdobnych
- Wyznaczanie granic między różnymi kolorami farby
- Prace malarskie na elewacjach budynków
- Malowanie mebli i elementów drewnianych
- Tworzenie wzorów dekoracyjnych na ścianach
- Zabezpieczanie powierzchni podczas lakierowania

Użytkowanie i konserwacja

Aplikacja taśmy

Przed naklejeniem upewnij się, że powierzchnia jest sucha i wolna od kurzu. Dociskaj taśmę równomiernie, szczególnie na krawędziach, aby uniknąć podciągania farby. Na nierównych powierzchniach naklejaj krótsze odcinki i dokładnie je dociskaj.

Usuwanie taśmy

Oderwij taśmę zaraz po zakończeniu malowania, gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna. Ciągnij taśmę pod kątem około 45 stopni do powierzchni, w kierunku świeżo pomalowanego obszaru. Dzięki temu unikniesz oderwania warstwy farby wraz z taśmą.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Mimo ochrony UV, długotrwałe przechowywanie w wysokiej temperaturze może wpłynąć na właściwości kleju.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć: taśmę malarską żółtą (standardową) do prac wewnętrznych bez ekspozycji na UV, folie ochronne do zabezpieczania większych powierzchni, wkładki malarskie do wałków oraz pędzle precyzyjne do wykańczania krawędzi.