

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-malarska-zolta-25mm-x-50m-schmith-sch07p01002-p-59346.html>

Taśma malarska żółta 25mm x 50m Schmith SCH07P01002

Cena brutto	4,39 zł
Cena netto	3,57 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07P01002
Kod producenta	SCH07P01002
Kod EAN	5902004779218
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Taśma malarska papierowa Schmith SCH07P01002 - 25mm x 50m

Papierowa taśma malarska przeznaczona do zabezpieczania gładkich powierzchni podczas prac wykończeniowych wewnątrz budynków. Charakteryzuje się łatwym odrywaniem bez pozostawiania śladów kleju oraz odpornością na przesiąkanie farby.

Szerokość 25 mm

Długość 50 m

Materiał Papier

Zastosowanie Wewnętrzne

Charakterystyka techniczna

Nośnik papierowy

Taśma wykonana z papieru o odpowiedniej gramaturze, co zapewnia łatwe rozrywanie ręczne bez użycia narzędzi. Struktura papieru uniemożliwia przesiąkanie farb wodnych i akrylowych przez powierzchnię taśmy.

Klej akrylowy

Warstwa kleju zapewnia stabilne przyleganie do gładkich powierzchni podczas malowania, a jednocześnie umożliwia czyste usunięcie bez pozostawiania resztek. Klej nie reaguje z farbami wodnymi ani rozpuszczalnikami.

Szerokość 25 mm

Uniwersalny wymiar odpowiedni do zabezpieczania listew przypodłogowych, framug, krawędzi ścian oraz innych elementów wykończeniowych o standardowych szerokościach. Pozwala na precyzyjne maskowanie bez nadmiernego zużycia materiału.

Rolka 50 metrów

Długość wystarczająca do zabezpieczenia pomieszczeń o powierzchni 15-25 m² w zależności od liczby maskowanych elementów. Jedna rolka wystarcza na typowe prace w jednym pomieszczeniu mieszkalnym.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07P01002
Producent	Schmith
Szerokość taśmy	25 mm
Długość taśmy	50 m
Materiał nośnika	Papier
Typ kleju	Akrylowy
Kolor	Żółty
Rodzaj powierzchni	Gładkie
Miejsce zastosowania	Wnętrza

Zastosowanie

- Zabezpieczanie listew przypodłogowych podczas malowania ścian
- Maskowanie framug okiennych i drzwiowych
- Ochrona krawędzi sufitów przy malowaniu ścian
- Zabezpieczanie glazury i płytek przy malowaniu łazienek
- Tworzenie ostrych linii rozgraniczających między kolorami
- Ochrona okuć i wyłączników podczas prac malarskich
- Maskowanie elementów drewnianych przed lakierowaniem
- Zabezpieczanie mebli wbudowanych podczas remontów

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie przeznaczone do maskowania powinny być czyste, suche i pozbawione kurzu. Tłuszcz i wilgoć zmniejszają przyczepność kleju. Temperatura powierzchni i powietrza powinna wynosić minimum 10°C.

Nakładanie taśmy

Taśmę należy nakładać z lekkim napięciem, dociskając palcami lub szpachelką gumową. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne przyciśnięcie krawędzi, przez którą mogłaby przedostać się farba. Taśmę można rozrywać ręcznie bez użycia nożyczek.

Usuwanie taśmy

Taśmę należy usuwać pod kątem 45° w kierunku malowanej powierzchni, zaraz po nałożeniu ostatniej warstwy farby, gdy jest jeszcze wilgotna. Zbyt długie pozostawienie taśmy na powierzchni może utrudnić jej usunięcie. Odrywanie należy wykonywać powoli i równomiernie.

Przechowywanie

Taśmę należy przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Wilgoć i wysokie temperatury mogą wpływać na właściwości kleju. Rolka powinna być szczelnie zamknięta po każdym użyciu.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć: taśmę malarską o szerokości 50 mm do większych powierzchni, folię ochronną do zabezpieczania mebli i podłóg, wałki malarskie oraz pędzle do precyzyjnego malowania krawędzi.

...