

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-malarska-zolta-38mm-x-50m-schmith-sch07p01004-p-59348.html>

Taśma malarska żółta 38mm x 50m Schmith SCH07P01004

Cena brutto	6,60 zł
Cena netto	5,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07P01004
Kod producenta	SCH07P01004
Kod EAN	5902004779232
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Taśma malarska żółta 38mm x 50m Schmith SCH07P01004

Papierowa taśma maskująca przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich wewnątrz budynków. Dedykowana do gładkich podłoży, zapewnia czystą krawędź malowania bez pozostawiania śladów kleju.

Szerokość 38 mm

Długość 50 m

Materiał nośny Papier

Zastosowanie Powierzchnie gładkie

Charakterystyka produktu

Papierowy nośnik

Taśma wykonana z papieru krepowego umożliwia łatwe rozrywanie ręczne bez użycia narzędzi. Materiał nie przesiąka farbami wodnymi i akrylowymi, co zapobiega przenikaniu farby pod taśmę podczas malowania.

Klej niepozostawiający śladów

Warstwa klejąca na bazie kauczuku naturalnego zapewnia stabilne przyleganie do powierzchni, jednocześnie pozwalając na czyste usunięcie bez pozostawiania resztek kleju czy uszkodzenia podłoża.

Szerokość 38 mm

Standardowa szerokość umożliwiająca zabezpieczenie większości elementów wykończeniowych – listew przypodłogowych, framug drzwiowych, obramowań okien czy krawędzi sufitów.

Rolka 50 metrów

Długość taśmy wystarczająca do wykonania prac w pomieszczeniu o średniej powierzchni. Pozwala na ciągłą pracę bez konieczności częstej wymiany rolki.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07P01004
Producent	Schmith
Szerokość taśmy	38 mm
Długość taśmy	50 m
Materiał nośny	Papier krepowy
Kolor	Żółty
Typ powierzchni	Gładkie
Miejsce zastosowania	Wnętrza budynków

Zastosowanie

- Zabezpieczanie listew przypodłogowych podczas malowania ścian
- Maskowanie framug drzwiowych i okiennych
- Ochrona krawędzi sufitów przy malowaniu ścian
- Zabezpieczanie glazury i płytek ceramicznych
- Maskowanie kontaktów, gniazdek i włączników światła
- Tworzenie prostych linii podczas malowania dwukolorowego
- Ochrona mebli i wyposażenia podczas prac remontowych
- Zabezpieczanie szyb okiennych przy malowaniu ram

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją taśmy powierzchnia powinna być sucha, czysta i pozbawiona kurzu. Na wilgotnych lub zakurzonych podłożach taśma może nie przylegać prawidłowo, co skutkuje przeciekaniem farby.

Naklewanie taśmy

Taśmę należy naklejać z lekkim napięciem, dociskając palcami lub szpachelką plastikową wzdłuż całej długości. Szczególną uwagę należy zwrócić na krawędź, przy której będzie prowadzone malowanie – musi być mocno dociśnięta do podłoża.

Usuwanie taśmy

Taśmę należy usunąć niezwłocznie po zakończeniu malowania, gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna. Oderwanie taśmy pod kątem około 45 stopni minimalizuje ryzyko uszkodzenia świeżej powłoki malarskiej. Zbyt długie pozostawienie taśmy może utrudnić jej usunięcie.

Ograniczenia produktu

Taśma przeznaczona wyłącznie do zastosowań wewnętrznych – nie nadaje się do prac zewnętrznych ze względu na brak odporności na wilgoć atmosferyczną i promieniowanie UV. Nie stosować na powierzchniach porowatych lub świeżo malowanych – może uszkodzić podłoże podczas usuwania.

...