

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-malarska-zolta-48mm-x-50-m-schmith-sch07p01005-p-59349.html>

Taśma malarska żółta 48mm x 50 m Schmith SCH07P01005

Cena brutto	8,04 zł
Cena netto	6,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07P01005
Kod producenta	SCH07P01005
Kod EAN	5902004779249
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Taśma malarska żółta 48mm x 50m Schmith SCH07P01005

Papierowa taśma maskująca przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich wewnątrz pomieszczeń. Produkt z serii profesjonalnych taśm Schmith do zastosowań na gładkich podłożach.

Szerokość 48 mm

Długość 50 m

Materiał nośny Papier

Zastosowanie Wnętrza

Charakterystyka techniczna

Papierowy nośnik

Taśma wykonana z papieru krepowego, który pozwala na ręczne odrywanie bez użycia nożyczek. Materiał jest wystarczająco wytrzymały, by nie rozrywać się podczas aplikacji, ale jednocześnie łatwo się perforuje wzdłuż krawędzi.

Klej nieprzenoszący się

Warstwa klejąca nie pozostawia śladów po usunięciu taśmy z powierzchni. Pozwala to na bezpieczne maskowanie elementów wykończeniowych bez ryzyka uszkodzenia powłok lakierniczych czy tapet.

Odporność na przesiąkanie

Struktura papieru zapobiega przenikaniu farb wodnych i rozpuszczalnikowych przez taśmę. Zapewnia to ostre krawędzie malowania bez podciągania farby pod maskę.

Przeznaczenie do gładkich powierzchni

Klej dostosowany do podłoży o niskiej chropowatości – szkła, laminatów, gładkich ścian, drewna lakierowanego. Na powierzchniach porowatych lub teksturowanych może występować słabsza przyczepność.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07P01005
Producent	Schmith
Szerokość taśmy	48 mm
Długość rolki	50 m
Materiał nośny	Papier krepowy
Kolor	Żółty
Typ kleju	Klej kauczukowy
Środowisko pracy	Wnętrza budynków
Typ powierzchni	Gładkie

Zastosowanie

- Maskowanie listew przypodłogowych i sufitowych podczas malowania ścian
- Zabezpieczanie ościeżnic drzwiowych i framug okiennych
- Ochrona szyb podczas malowania ram okiennych
- Maskowanie krawędzi przy wykonywaniu pasów i wzorów malarskich
- Zabezpieczanie mebli wbudowanych i elementów wyposażenia
- Ochrona gniazdek elektrycznych i włączników światła
- Maskowanie krawędzi przy lakierowaniu mebli

Użytkowanie i konserwacja

Aplikacja

Powierzchnię należy oczyścić z kurzu i tłuszczu przed nałożeniem taśmy. Taśmę nakłada się dociskając palcami lub szpachelką gumową, aby zapewnić pełną przyczepność. Temperatura podłoża powinna wynosić od +10°C do +40°C. Nie należy pozostawiać taśmy na powierzchni dłużej niż 24 godziny po zakończeniu malowania.

Usuwanie

Taśmę zdejmuje się pod kątem około 45 stopni w stosunku do powierzchni, powoli i równomiernie. Usunięcie należy przeprowadzić gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna lub po całkowitym wyschnięciu – unika się w ten sposób oderwania krawędzi powłoki. Przy usuwaniu z delikatnych powierzchni warto dodatkowo podgrzać taśmę suszarką do włosów.

Przechowywanie

Rolki należy przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Produkt po otwarciu opakowania zużywa się w ciągu 6 miesięcy, gdyż klej może z czasem tracić właściwości adhezyjne lub odwrotnie – zwiększać przyczepność, co utrudnia usuwanie.

Produkty powiązane

Do prac wymagających większej szerokości maskowania dostępne są taśmy 50mm i 75mm. Przy pracach na nierównościach lub przy wyższych wymaganiach co do ostrości krawędzi warto rozważyć taśmy z serii premium z cieńszym papierem i klejem akrylowym.

...