

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-maskujaca-niebieska-25m30mm-75120-vorel-p-6655.html>

Taśma maskująca niebieska 25m/30mm 75120 VOREL

Cena brutto	3,49 zł
Cena netto	2,84 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75120
Kod producenta	75120
Kod EAN	5906083751202
Producent	Vorel
Materiał	papier
Długość [m]	25
Kolor	niebieski
Jednostka	SZT
Szerokość [mm]	30
Ilość [szt.]	1

Opis produktu

Taśma maskująca niebieska 25m/30mm VOREL 75120

Taśma malarska papierowa z klejem akrylowym, przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich, tynkarskich i wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Długość rolki 25 m

Szerokość taśmy 30 mm

Odporność UV do 14 dni

Temperatura pracy do 60°C

Charakterystyka taśmy maskującej VOREL

Klej akrylowy na bazie wody

Zapewnia mocne przyleganie do różnych podłoży przy jednoczesnej możliwości czystego usunięcia bez pozostawiania śladów kleju. Klej akrylowy nie reaguje chemicznie z większością farb i tynków, co eliminuje ryzyko uszkodzenia powłok.

Odporność na promieniowanie UV do 14 dni

Taśma zachowuje właściwości klejące i mechaniczne podczas ekspozycji na słońce przez okres do dwóch tygodni. Umożliwia to pozostawienie zabezpieczenia na dłużej przy pracach wieloetapowych lub w przypadku przerw w pracy.

Rozciągliwość do 10%

Papierowa osnowa taśmy pozwala na niewielkie rozciągnięcie, co ułatwia dopasowanie do zaokrąglonych krawędzi, narożników i nieregularnych powierzchni bez rozrywania materiału.

Odporność termiczna do 60°C

Taśma wytrzymuje podwyższone temperatury występujące podczas prac w nasłonecznionych miejscach lub przy użyciu narzędzi wytwarzających ciepło. Klej nie traci właściwości przy normalnych warunkach pracy remontowej.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 75120
Kolor taśmy	Niebieski
Długość rolki	25 m
Szerokość taśmy	30 mm
Materiał nośny	Papier
Typ kleju	Akrylowy
Rozciągliwość	do 10%
Odporność na temperaturę	do 60°C
Odporność na UV	do 14 dni
Producent	VOREL

Zastosowanie taśmy maskującej

- Zabezpieczanie krawędzi przy malowaniu ścian i sufitów
- Ochrona listew przypodłogowych, progów i framug drzwiowych
- Maskowanie ram okiennych i szyb podczas malowania

-
- Zabezpieczanie powierzchni przed rozpryskami tynku i gładzi
 - Tworzenie ostrych linii podziału przy malowaniu wielokolorowym
 - Ochrona elementów metalowych, takich jak grzejniki i rury
 - Maskowanie przy pracach lakierniczych na drewnie i metalach
 - Zabezpieczanie powierzchni gładkich z tworzyw sztucznych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją taśmy powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtuszczona. Kurz, wilgoć lub pozostałości tłuszczu mogą osłabić przyczepność kleju i prowadzić do podciekania farby lub tynku pod taśmę.

Sposób naklejania

Taśmę należy naklejać z lekkim dociśnięciem, szczególnie wzdłuż krawędzi roboczej. Przy maskowaniu zakrzywień można wykorzystać rozciągliwość papieru do lepszego dopasowania. Unikać nadmiernego naciągania, które może prowadzić do odklejenia się taśmy.

Usuwanie taśmy

Taśmę należy usuwać pod kątem około 45 stopni w stosunku do powierzchni, powoli i równomiernie. Najlepiej zdejmować ją zaraz po wyschnięciu farby do dotyku, ale przed pełnym utwardzeniem powłoki – zapobiega to wyrywaniu fragmentów farby wraz z taśmą.

Przechowywanie

Niewykorzystane rolki przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Chronić przed wilgocią, która może wpłynąć na właściwości kleju i wytrzymałość papieru.

Produkty powiązane

Do kompleksowego zabezpieczenia powierzchni warto rozważyć zestawy folii malarskich, dyspensery do taśm maskujących ułatwiające aplikację oraz taśmy o różnych szerokościach (19mm, 38mm, 50mm) w zależności od obszaru maskowania.

...

