

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-maskujaca-niebieska-25m38mm-75121-vorel-p-6656.html>

## Taśma maskująca niebieska 25m/38mm 75121 VOREL

Cena brutto	<b>4,44 zł</b>
Cena netto	<b>3,61 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75121</b>
Kod producenta	<b>75121</b>
Kod EAN	<b>5906083751219</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Kolor	<b>niebieski</b>
Materiał	<b>papier</b>
Szerokość [mm]	<b>38</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Długość [m]	<b>25</b>
Ilość [szt.]	<b>1</b>

### Opis produktu

#### Taśma maskująca niebieska 25m/38mm VOREL 75121

Papierowa taśma maskująca z klejem akrylowym, przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich i tynkarskich. Odporna na promieniowanie UV i temperatury do 60°C, nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Długość 25 m

Szerokość 38 mm

Odporność UV do 14 dni

Temperatura pracy do 60°C

### Charakterystyka techniczna taśmy maskującej

### **Klej akrylowy o kontrolowanej przyczepności**

Warstwa kleju akrylowego zapewnia pewne przyleganie do powierzchni podczas pracy, jednocześnie umożliwiając czyste usunięcie bez pozostawiania śladów kleju. Przyczepność dobrana tak, aby nie uszkadzać delikatnych powłok i tynków podczas demontażu.

### **Odporność na UV do 14 dni**

Taśma wytrzymałe ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe przez okres do dwóch tygodni, co pozwala na stosowanie jej podczas prac elewacyjnych i innych aplikacji zewnętrznych bez ryzyka degradacji kleju czy pozostawienia trudnych do usunięcia resztek.

### **Rozciągliwość 10%**

Elastyczność materiału umożliwia dopasowanie taśmy do lekko zakrzywionych powierzchni i krawędzi bez rozrywania. Ułatwia aplikację na narożnikach i nieregularnych kształtach, zapewniając szczelne przyleganie.

### **Niebieski kolor dla lepszej widoczności**

Kontrastowy niebieski kolor ułatwia kontrolę pokrycia powierzchni podczas nakładania taśmy i szybką lokalizację wszystkich fragmentów po zakończeniu prac, minimalizując ryzyko pozostawienia taśmy na powierzchni.

## Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 75121
Długość	25 m
Szerokość	38 mm
Materiał nośny	Papier
Typ kleju	Akrylowy
Kolor	Niebieski
Odporność na temperaturę	do 60°C
Odporność na promieniowanie UV	do 14 dni
Rozciągliwość	10%
Producent	VOREL

## Zastosowanie taśmy maskującej

- 
- Zabezpieczanie krawędzi ścian podczas malowania i nakładania tynków dekoracyjnych
  - Ochrona listew przypodłogowych, progów i framug przed zabrudzeniem farbą
  - Maskowanie szyb okiennych i drzwiowych podczas malowania ram
  - Zabezpieczanie elementów metalowych, takich jak klamki, zawiasy i okucia
  - Ochrona powierzchni drewnianych podczas lakierowania sąsiadujących elementów
  - Zabezpieczanie gładkich powierzchni plastikowych przed pryskającą farbą
  - Maskowanie podczas prac elewacyjnych i malowania fasad budynków
  - Tworzenie ostrych linii podziału między różnymi kolorami farby

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją taśmy powierzchnia powinna być czysta, sucha i pozbawiona kurzu oraz tłuszczu. Zanieczyszczenia mogą obniżyć przyczepność kleju i prowadzić do podciekania farby pod taśmę. Temperatura powierzchni podczas nakładania powinna mieścić się w zakresie od 5°C do 40°C.

### Technika nakładania

Taśmę należy nakładać z lekkim napięciem, dociskając ją równomiernie do powierzchni. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne przyciśnięcie krawędzi styku z powierzchnią – to zapobiega podciekaniu materiału malarskiego. Na zakrzywionych powierzchniach wykorzystać rozciągliwość taśmy.

### Czas usunięcia

Taśmę należy usuwać zaraz po zakończeniu prac, najlepiej gdy farba lub tynk są jeszcze lekko wilgotne. Zbyt długie pozostawienie taśmy na powierzchni może utrudnić jej usunięcie. Podczas zdejmowania ciągnąć taśmę pod kątem około 45 stopni w stosunku do powierzchni, powoli i równomiernie.

### Warunki przechowywania

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed wilgocią i wysoką temperaturą, które mogą wpłynąć na właściwości kleju. Nieużywane rolki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć taśmy maskujące w innych szerokościach (19 mm, 50 mm) oraz folie

---

ochronne do zabezpieczania większych powierzchni. W przypadku prac wymagających wyższej odporności termicznej dostępne są specjalistyczne taśmy wytrzymujące temperatury powyżej 100°C.