

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-maskujaca-niebieska-25m48mm-75122-vorel-p-6657.html>

## Taśma maskująca niebieska 25m/48mm 75122 VOREL

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>5,62 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>4,57 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>75122</b>            |
| Kod producenta   | <b>75122</b>            |
| Kod EAN          | <b>5906083751226</b>    |
| Producent        | <b>Vorel</b>            |
| Jednostka        | <b>SZT</b>              |
| Długość [m]      | <b>25</b>               |
| Ilość [szt.]     | <b>1</b>                |
| Kolor            | <b>niebieski</b>        |
| Materiał         | <b>papier</b>           |
| Szerokość [mm]   | <b>48</b>               |

### Opis produktu

#### Taśma maskująca niebieska 25m/48mm VOREL 75122

Taśma maskująca papierowa z klejem akrylowym przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich i tynkarskich. Model 75122 charakteryzuje się odpornością na promieniowanie UV przez 14 dni, co umożliwi stosowanie na zewnątrz budynków.

|                     |
|---------------------|
| Długość rolki 25 m  |
| Szerokość 48 mm     |
| Odporność UV 14 dni |
| Typ kleju Akrylowy  |

### Charakterystyka taśmy maskującej VOREL

#### Odporność na promieniowanie UV

Taśma zachowuje właściwości przez 14 dni ekspozycji na słońce. Parametr istotny przy pracach zewnętrznych — dłuższa odporność oznacza, że można pozostawić taśmę na powierzchni na kilka dni bez ryzyka utrudnionego usunięcia lub pozostawienia śladów kleju.

### Klej akrylowy

Zapewnia mocne przyczepienie do gładkich powierzchni (szkło, metal, tworzywa sztuczne, drewno lakierowane) przy jednoczesnym czystym usuwaniu. Klej akrylowy nie pozostawia resztek po oderwaniu taśmy, co eliminuje konieczność dodatkowego czyszczenia.

### Odporność termiczna do 60°C

Taśma wytrzymuje temperatury do 60 stopni Celsjusza, co pozwala na stosowanie w pomieszczeniach ogrzewanych, przy powierzchniach nasłonecznionych lub podczas prac w ciepłych warunkach letnich bez ryzyka odklejenia.

### Rozciągliwość 10%

Niewielka elastyczność ułatwia dopasowanie taśmy do lekko zaokrąglonych krawędzi i nierówności. Parametr 10% oznacza możliwość wydłużenia taśmy o jedną dziesiątą jej długości bez utraty właściwości klejących.

## Specyfikacja techniczna

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Producent           | VOREL                  |
| Model               | 75122                  |
| Długość rolki       | 25 m                   |
| Szerokość taśmy     | 48 mm                  |
| Materiał nośny      | Papier                 |
| Typ kleju           | Akrylowy               |
| Kolor               | Niebieski              |
| Odporność na UV     | 14 dni                 |
| Odporność termiczna | do 60°C                |
| Rozciągliwość       | 10%                    |
| Zastosowanie        | Wewnątrz i na zewnątrz |
| Typ powierzchni     | Gładkie                |

## Zastosowanie taśmy maskującej

- Maskowanie ram okiennych i drzwiowych podczas malowania ścian

- 
- Zabezpieczanie listew przypodłogowych przed farbą lub lakierem
  - Ochrona szyb przy malowaniu ram okiennych
  - Tworzenie ostrych linii podziału kolorów na ścianach
  - Zabezpieczanie krawędzi przy tynkowaniu
  - Maskowanie elementów metalowych i plastikowych podczas prac wykończeniowych
  - Ochrona powierzchni mebli podczas remontów
  - Zabezpieczanie detali architektonicznych przed zabrudzeniem

### **Sposób użytkowania**

Przed naklejeniem taśmy powierzchnia powinna być sucha, czysta i odtłuszczona. Taśmę należy dociskać równomiernie po całej długości, eliminując pęcherzyki powietrza. Po zakończeniu prac taśmę usuwa się pod kątem około 45 stopni w stosunku do powierzchni, powoli i równomiernie. Usuwanie taśmy bezpośrednio po wyschnięciu farby (gdy przestała być lepka, ale nie utwardziła się całkowicie) zapewnia najczystsze krawędzie.

### **Dobór szerokości taśmy**

Szerokość 48 mm stanowi uniwersalny wymiar do większości prac remontowych. Przy maskowaniu wąskich listew wystarczą taśmy 19-25 mm. Szerokości 50-75 mm stosuje się przy zabezpieczaniu większych powierzchni lub gdy potrzebna jest szersza strefa ochronna. Taśmy powyżej 100 mm wykorzystuje się przy maskowaniu całych płaszczyzn.

### **Produkty uzupełniające**

Do kompleksowej ochrony podczas prac malarskich warto rozważyć folię malarską do zabezpieczania większych powierzchni podłóg i mebli, dispenser do taśm maskujących ułatwiający precyzyjne nakładanie oraz taśmy o innych szerokościach z tej samej serii VOREL do maskowania elementów o różnych wymiarach.

...